

**Tabella delle dimensioni**

N <sup>o</sup>		lunghezza totale	lunghezza braccio	corsa di regolazione asta flettata	diametro lastra di pressione	lunghezza base	lunghezza lastra di base 1	lunghezza lastra di base 2	lunghezza di impugnatura 2K	lunghezza impugnatura aperta	altezza impugnatura chiuso	altezza impugnatura aperto	altezza braccio	altezza asta flettata cpl.	altezza base	altezza piastra di pressione al centro	largahezza braccio – esteriore	largahezza braccio – interiore	larghezza impugnatura 2K	larghetta lastra di base	lunghezza distanza fori 1	lunghezza distanza fori 2	lunghezza distanza fori 3	larghezza foro oblungo	diametro foro
	mm	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2	H3	H4	H5	H6	B1	B2	B3	B4	Lo1	Lo2	Lo3	Lo4	Ø
<b>STC-IHH15</b>	mm	181	–	–	16	105	45	35	46	–	32	107	–	–	13	16	8.5	–	20	42	26	13	28	26-31,75	5,5
"	"	7.13	–	–	0.63	4.13	1.77	1.38	1.81	–	1.26	4.21	–	–	0.51	0.63	0.33	–	0.79	1.65	1.00	0.50	1.10	1.00-1.25	0.22
<b>STC-IHH25</b>	mm	225	–	–	23	148	64	50	53	–	46	160	–	–	20	23.5	12	–	26	57	25.4	25.4	38	32-44	6,3
"	"	8.86	–	–	0.91	5.83	2.52	1.97	2.09	–	1.81	6.30	–	–	0.79	0.93	0.47	–	1.02	2.24	1.00	1.00	1.50	1.26-1.73	0.25

