

P-touch

Elektronische Beschriftungssysteme

Ausgabe 04/2008



Das innovative Konzept für Beschriftungs-Lösungen.

Die Kombination von P-touch Geräten und laminierten TZ-Schriftbändern liefert Ihnen individuelle und widerstandsfähige Etiketten. Mit Brother P-touch verfügen Sie über nahezu unbegrenzte Beschriftungsmöglichkeiten – vom Privatbereich bis zum industriellen Profi-Einsatz.
www.p-touch.ch
P-touch Lösungen gratis downloaden:
www.ptouchsolutions.com

Mehr Information und aktuelle Preise zu Fax, All-in-One, Printer und P-touch finden Sie unter www.brother.ch



Handheld Desktop PC Labelprinter



Modell	PT-55GT	PT-80	PT-1010	PT-1260VP	PT-2460	PT-7500VP/7600VP	PT-1280/DT	PT-1830VP	PT-2100VP	PT-2700VP	PT-3600	PT-9600	PT-18R	PT-2420PC	PT-9500PC	RL-700S	QL-500A	QL-560VP	QL-650TD	QL-1050	QL-1060N
Display: Zeilen / Zeichen	1 / 6	1 / 12	1 / 12	1 / 8	2 / 16	2 / 16	1 / 15	1 / 15	3 / 16	3 / 16	3 / 20	3 / 20	2 / 15	via PC/Mac	via PC/Mac	-	-	via PC/Mac	2 / 16	via PC/Mac	via PC/Mac
MK-/TZ-Bänder (3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36 mm) DK-Rollen (12, 17, 23, 24, 29, 38, 50, 58, 62, 102 mm)	MK-Band (9-12)	MK-Band (9-12)	TZ-Band (3.5-12)	TZ-Band (6-12)	TZ-Band (6-24)	TZ-Band (6-24)	TZ-Band (3.5-12)	TZ-Band (3.5-18)	TZ-Band (3.5-18)	TZ-Band (3.5-24)	TZ-Band (6-36)	TZ-Band (6-36)	TZ-Band (6-18)	TZ/AL-Band (6-24)	TZ/AL/HG (6-36)	SZ-/TZ-AL-/HG (3.5-36)	DK-Rollen (12-62)	DK-Rollen (12-62)	DK-Rollen (12-62)	DK-Rollen (12-102)	DK-Rollen (12-102)
Aufbewahrungs- / Schutzkoffer	-	-	-	ja	-	ja	-	ja	ja	ja	-	ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anzahl Zeichen / Symbole	120 / 62	280 / 71	292 / 83	213	55 / 147	373 / 164	268 / 63	276 / 71	301 / 92	329 / 120	134 / 449	134 / 449	283 / 103	via PC/Mac	via PC/Mac	via PC	via PC/Mac	via PC/Mac	via PC/Mac	via PC/Mac	via PC/Mac
Schriftarten	1	1	1	1	1	1	1	1	4	8	10	10	4 oder via PC	via PC/Mac	via PC/Mac	via PC	via PC/Mac	via PC/Mac	5 oder via PC/Mac	5 oder via PC/Mac	5 oder via PC/Mac
Druckarten	9	9	9	8	5	6	9	9	10	10	18	18	12	14	20	20	via PC/Mac	via PC/Mac	8 oder via PC/Mac	via PC/Mac	via PC/Mac
Rahmenarten	7	9	6	4	15	15	7	10	16	17	28	28	14	75	87	87	via PC/Mac	via PC/Mac	via PC/Mac	via PC/Mac	via PC/Mac
Zeichengrößen	5	3	3	6	8	7	3	4	7	8	24	24	7 oder via PC	via PC/Mac	via PC/Mac	via PC	via PC/Mac	via PC/Mac	3 oder via PC/Mac	via PC/Mac	via PC/Mac
Print Speed (mm/Sek.) / Auflösung (dpi)	7.5mm/180dpi	7.5mm/180dpi	10mm/180dpi	10mm/180dpi	10mm/180dpi	10mm/180dpi	10mm/180dpi	10mm/180dpi	10mm/180dpi	10mm/180dpi	20mm/360dpi	20mm/360dpi	10mm/180dpi	10mm/180dpi	20mm/360dpi HG = 40mm/720dpi	20mm/360dpi HG = 40mm/720dpi	90mm/300dpi	90mm/300dpi	90mm/300dpi	110mm/300dpi	110mm/300dpi
Maximale Druckhöhe (mm)	6 mm	7 mm	9 mm	9 mm	18.1 mm	18.1 mm	9 mm	9 mm	15.8 mm	18.1 mm	27.1 mm	27.1 mm	15.8 mm	18.1 mm	27.1 mm	27.1 mm	59 mm	59 mm	59 mm	98.6 mm	98.6 mm
Mehrzeiliger Ausdruck	2	2	2	2	7	7	2	2	5	7	16	16	5	ja	ja	ja	via PC/Mac	via PC/Mac	via PC/Mac	via PC/Mac	via PC/Mac
Barcode (Codex39, I-2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, EAN128, CODE128)	-	-	-	-	ja	ja	-	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Schnittstelle PC & Mac inkl. Software (OS X nur mit USB)	-	-	-	-	-	-	-	-	USB	USB	USB	seriell & USB	USB (Windows)	USB	seriell & USB	USB (V 2.0 FullSpeed), Windows	USB	USB	seriell & USB	USB, seriell I/F (ESC/P)	USB, seriell I/F, Ethernet
Anzahl Batterien / mitgeliefert	4 Stk. / -	4 Stk. / -	6 Stk. / -	6 Stk. / -	6 Stk. / -	6 Stk. / -	6 Stk. / -	6 Stk. / -	6 Stk. / -	8 Stk. / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Netzadapter	-	(NAG/7V*)	(AD24/9V*)	inkl.	(NAH/9,5V*)	inkl.	(NAG/7V*)	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	integriert	integriert	integriert	integriert	integriert
Band im Lieferumfang	MK-221S	MK-221S	TZ-231	TZ-S631	TZ-231	TZ-S651	TZ-231	TZ-241	TZ-241	TZ-241	TZ-251	TZ-251	TZ-241	AL-K251	TZ-251	SZ-2511/TZ-251	DK-11201	DK-11201/22205/11207/11218	DK-11218/22205	DK-22205/11241	DK-22205/11241
Besonderes	SMS-Keyboord trendy Design	Zeit & Datum Druckfunktion	Zeit & Datum Druckfunktion	Farbe, Symbole für Elektriker inkl. Koffer	Separater Zahlenblock	PT-7600VP zusätzl. USB, 6 wiederaufladbare Batterien, TZ-FX231	PT-1280DT plus Desk-Organiser, Koffer/Adapter (AD24) & TZ-531	5 Short-Cut Tasten 3.5mm für CDs inkl. Koffer	Grosses Display inkl. Koffer und Adapter	Inkl. Koffer und USB-Kabel	Umlaufdruck Multischnitt	Datenbank-/Grafik-Download Funktion	Dockingstation Ni-MH Akku	ALK-Papier-Druck Low-End-Modell	Netzwerkfähig Halfcut-System	RFID Frequenz: 13.56Mhz, Tag: I CODE SLI ISO/IEC15693 ISO/IEC1800-3	Manuelle Schnittvorrichtung	Inkl. DK-Rollen-Box	Stand-alone ESC/P Sprache	Endlosband Autom. Schnittvorrichtung	Integrierter Netzwerkanschluss
Masse in mm (BxTxH)	95x159x53	172x100x58	107x203x57	154x129x64	113x239x79	117x239x81	154x129x65	173x222x62	177x232x68	180x248x72	237x302x104	237x302x104	149x52x123	66x123x145	116x190x127	135x190x130	170x222x147.5	146x197x152	146x196x152	170x222x147.5	170x222x147.5
Gewicht in Kg ca.	0,17	0,27	0,37	0,4	0,54	0,61	0,5	0,59	0,82	0,85	2,0	2,0	0,58	0,45	1,2	1,5	1,7	1,28	1,3	1,7	1,7

*optional

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

At your side. **brother** Brother (Schweiz) AG
Täferstrasse 30
Postfach 5108
CH-5405 Baden 5 Dättwil
Telefon 056 484 11 11
Fax 056 484 11 22
info@brother.ch
www.brother.ch

Ihr Brother Partner



P-touch

Was alles für Brother spricht.

Wir stecken unseren ganzen Ehrgeiz in die Qualität unserer Produkte

Brother Assisto
Die komplette Vor-Ort-Garantie bis 3 Jahre

Brother On-site on Demand
Der Vor-Ort-Service im Bedarfsfall

Brother Garantieverlängerung «Bring-in»
Die bewährte Lösung bis 3 Jahre

Bring-in/Send-in auch nach Ablauf der Garantie im Brother Service Center in Baden

Produktregistrierung online. Vereinfachter Ablauf im Reparaturfall und auf Wunsch Infomail bei Neuheiten zu Ihrem Produkt

Kostenloser Treiber- und FAQ-Service (häufige Fragen) auf www.brother.ch/service, auf Wunsch mit Infomail

Schweizer Hotline (d/f) **0900 900 484**
(12 Rp./Min. bis 2 Min., danach CHF 3.-/Min.)

Verbrauchsmaterial

Die einzigartigen laminierten P-touch TZ-Schriftbänder sind dank dem patentierten Brother Hinter-Band-Druck besonders lange haltbar. Die laminierten TZ-Bänder bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes, extrem strapazierfähiges Band ergeben. Die Schrift wird im Thermotransfer-Verfahren auf die Unterseite der Schutzschicht gedruckt. Geschützt zwischen zwei Schichten aus PET (Polyester) ist die Beschriftung wisch-, kratz- und wetterfest und widerstandsfähig gegen Abrieb, Chemikalien, Öl, Wasser, Sonnenlicht und extreme Temperaturen von -80°C bis +150°C.

Mehr Informationen unter www.p-touch.ch

Standard Bänder / Rollen

Laminierte Bänder TZ / TC / TX	Geschützt vor Abrieb, Chemikalien, Wasser, Licht, Hitze, Kälte, etc.
Nicht laminierte Bänder M/MK/TZ	Preisgünstige Alltagsbänder
Laminierte Bänder SZ (RFID)	SZ Bänder für RFID-Etiketten, schwarz auf weiss
Einzel-Etiketten DK	Thermopapier - Adressen, Mehrzweck, Ordner, Versand
Einzel-Etiketten DK	Thermopapier / Film - Rundes Einzel-Etikett, CD/DVD (58mm, Film)
Einzel-Etiketten DK	Thermopapier - Quadratisches Etikett
Endlos-Etiketten DK	Thermopapier - Endlos-Etikett, weiss, 30.48m
Endlos-Etiketten DK	Thermopapier - Wiederablösbares Endlos-Etikett, weiss, gelb, 30.48m
Endlos-Etiketten DK	Film - Für besseren Schutz gegen Licht, Wasser, etc., Endlos-Etikett (15,24m)



Farben und Muster

Fluoreszierende Bänder	Leuchtende Farben (orange, grün, gelb)
Sujetbänder	Goldenes Band oder Motive: Früchte, Herzen

TZ-Spezialbänder

Security Tape	Sicherheitsband, welches bei unbefugtem Entfernen Spuren hinterlässt
Strong adhesive Tape	Sehr starke Klebkraft (Band: gelb, weiss, transparent / Schrift: schwarz)
Flexi Tape	Flexibles Band speziell geeignet für unebene Oberflächen, Kabel oder Flags
Metallic Tape	Verleiht speziellen metallic Effekt
Fabric Tape	Textilband, blau auf weiss. Kann mehr als 30-mal bis 80° gewaschen werden
Cleaning Tape	Zum Reinigen des Druckkopfes
High-Grade Tape	Erhöht Print Speed auf 40mm/Sek. und die Auflösung auf 360x720dpi
Schablonenband	Schablonenband für elektrolytische Beschriftung, Band dient als Schablone

- Nur PT-1010 / 1280 / 1830VP / 2100VP / 2700VP / RL-700S
- ▶ Nur RL-700S
- Nur PT-9200DX / 9500PC
- ◆ Nur MK-Bänder



Bandsorten	M/MK	TZ	TC	TX	DK																							
PT-55GT PT-65 PT-75 PT-80 PT-85 PT-110 BB4 Mini'tech	550 / 9200DX / 9400 3600 / 9600 / 9500PC / RL-700S	350 / 540 / 2400 / 2450 / 2500 / 2420PC 2460 / 2480 / 2700 / 7500 / 7600 220 / 300 / 310 / 340 / 350C 18R / 1830 / 1850 / 1950 / 2100 200 / 1000 / 1010 / 1200 1250 / 1260 / 1280	PT-8e PT-500 PT-2000 PT-3000 PT-5000	PT-7000 PT-8000 PT-PC	QL-1050 1050N QL-1060N QL-500 / 550 / 560VP / 650TD																							
Bandbreiten / mm	9	12	3.5	6	9	12	18	24	36	9	12	6	9	12	18	24	12	17	23	24	29	38	50	58	62	102		
Laminierte Bänder TZ / TC / TX				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Nicht laminierte Bänder M/MK/TZ	x	x	■	x	x	x	x	x																				
Laminierte Bänder SZ (RFID)								▶																				
Einzel-Etiketten DK																		x				x	x			x	x	
Einzel-Etiketten DK																	x											
Einzel-Etiketten DK																			x									
Endlos-Etiketten DK																	x						x			x	x	
Endlos-Etiketten DK																												
Endlos-Etiketten DK																												
Fluoreszierende Bänder							x			x																		
Sujetbänder								x																				
Security Tape																												
Strong adhesive Tape																												
Flexi Tape																												
Metallic Tape																												
Fabric Tape																												
Cleaning Tape																												
High-Grade Tape																												
Schablonenband																												

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Laminierte P-touch TZ-Etiketten sind extrem haltbar.



Zahlreiche Tests haben die Qualität unserer Bänder bestätigt:


- Abriebfest
- Resistent gegen die meisten Chemikalien
- Wasserfest
- Laminiert
- Lichtbeständig
- Rückenschlitz für leichtes Ablösen
- Temperaturbeständig
- Hohe Klebkraft

www.p-touch.ch

TZ-Schriftbänder

Widerstandsfähig
Die einzigartigen TZ-Schriftbänder von Brother wurden so konstruiert, dass sie besonders widerstandsfähig sind. Tests haben gezeigt, dass die Etiketten abriebfest sind sowie resistent gegenüber Chemikalien, Sonnenlicht, Wasser und extremen Temperaturen von -80 °C bis zu +150 °C.

Laminiert
Die laminierten Brother P-touch TZ-Bänder bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes, aber extrem festes und strapazierfähiges Band ergeben. Die Schrift wird durch ein Thermotransfer-Verfahren auf die Unterseite der Schutzschicht gedruckt und von zwei Schichten eines Polyester-Filmes (PET) eingeschlossen. Die von Brother patentierten Schriftbänder sind dadurch wisch-, kratz- und wetterfest.



Schriftbandfarben und -längen
TZ-Schriftbänder sind in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Sie haben eine Standard-Schriftbandlänge von 8 Metern und reichen ungefähr für 100 Beschriftungen.

P-touch Solutions

Immer wieder besser, neuer, intelligenter – so wurde aus einer kleinen Nähmaschinenreparatur die Weltfirma Brother. Uns macht es Spass, unsere Kunden und Partner mit zukunftsweisenden Lösungen zu überraschen und zu überzeugen.

b-PAC
Erlaubt den Druck von Etiketten direkt aus Anwenderprogrammen oder von Microsoft Office Applikationen wie Microsoft Word oder Excel. Mit b-PAC arbeiten Sie in Ihren gewohnten Applikationen und müssen nicht den Umgang mit einem neuen Software-Programm lernen.

Microsoft Visio®
Mit der Brother Software-Lösung können Sie Etiketten jetzt direkt und automatisch aus der Benutzeroberfläche von Microsoft Visio® drucken. Die Installation ist schnell und einfach.

Gratis downloaden unter:
www.ptouchsolutions.com