














Kreuz-Laser Produktevergleich auf dem CH-Fachmarkt		Laser à croix Comparaison de produits sur le marché professionnel suisse					
Marke marque	WBH	PLS			geoFennel (WBH)		
Vertrieb vente CH	WBH			Sola	Laserliner CH		
							
mut. 15.09.09 WB							
Typ	FL20	PLS 2	PLS 180	X2	SCL 2	GL 2 Pro	
Systempreis inkl. vergleichbarem Zubehör <i>prix system avec accessoires comparables</i>	SFr. 195.00	SFr. 395.00	SFr. 595.00	SFr. 159.00	SFr. 169.00	SFr. 998.00	
unterschiedliche Funktionen und Techn. Daten				fonctions et données techniques différentes			
Handempfänger-Modus <i>modus pour détecteur</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
Arbeitsbereich <i>plage de travail</i>	<10m	<30m	<30m	<10m	<10m	<30m	
Arbeitsbereich mit Handempfänger <i>plage de travail avec détecteur</i>	<40m		<60m	-	-	-	
Abschaltung der Automatik, manuell ausrichtbar <i>fonction "manuel"</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Stativgewinde <i>pas de vis trépied</i>	1/4" + 5/8"	1/4"	1/4"	5/8"	5/8"	5/8"	
Nivelliergenauigkeit auf 10m <i>précision à 10m</i>	3mm	3mm	3mm	5mm	5mm	3mm	
Marke marque	Robotoolz	CST		Spectra	CN	AGATEC / CN	
Vertrieb vente CH	Bosch			Dewalt	Leica		
							
Typ	GLL2-50	iLM-XL	iLM-XL	DW087 K	Lino L2	CL30	CPL 50
Systempreis inkl. vergleichbarem Zubehör <i>prix system avec accessoires comparables</i>	SFr. 385.70	SFr. 241.00	SFr. 241.00	SFr. 414.05	SFr. 445.00	SFr. 195.00	SFr. 350.00
unterschiedliche Funktionen und Techn. Daten				fonctions et données techniques différentes			
Handempfänger-Modus <i>modus pour détecteur</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Arbeitsbereich <i>plage de travail</i>	<10m	<10m	<10m	<10m	<10m	<10m	<10m
Arbeitsbereich mit Handempfänger <i>plage de travail avec détecteur</i>	<50m	-	<30m	-	<30m	-	<50m
Abschaltung der Automatik, manuell ausrichtbar <i>fonction "manuel"</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stativgewinde <i>pas de vis trépied</i>	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Nivelliergenauigkeit auf 10m <i>précision à 10m</i>	3mm	5mm	3mm	3mm	3mm	3.3mm	3mm