

FR 50

Cellule classique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FR 50	PROPRIÉTÉS	FOURNITURE
			RÉF 254050
Précision	± 1 / 2.5 / 5 mm	<ul style="list-style-type: none"> · Pour lasers rotatifs rouges et verts · Segments d'indication d'affichage augmente / baisse proportionnellement · Grands écrans LCD à l'avant et à l'arrière, avec rétroéclairage pouvant être activé ou désactivé pour une lecture optimale dans toutes les conditions 	<ul style="list-style-type: none"> · 2 x AA piles Alcaline · Support en ABS pour mire
Portée / Précision	300 m / ± 5 mm		
	200 m / ± 2.5 mm		
	100 m / ± 1 mm		
Précision mm-indication	-		
Longueur de la fenetre de reception	50 mm		
Longueur de la fenetre de reception mm-indication	-		
Hauteur du «0» défini (OSET) / depuis le milieu de la cellule	-		
Unités de mesure	-		
Ecran affichage	devant, derriere		
Ecran éclairé	oui		
Indication LED	devant, coté, arriere		
Signal sonore	2 + silence		
Alimentation	2 x AA Alcaline		
Autonomie	56 h		
-avec ecran LCD éclairé	47 h		
-avec fonction monitoring activée	-		
Plage de temperature	-10 °C to +50 °C		
Aimants	au dessus, coté		
Bulle de niveau	au dessus, coté		
Etanchéité	IP 67		
Dimensions	175,5 x 78 x 31 mm		
Poids	0,36 kg		