














<b>Kreuz-Laser</b> Produktevergleich auf dem CH-Fachmarkt		<b>Laser à croix</b> Comparaison de produits sur le marché professionnel suisse					
<b>Marke marque</b>	<b>WBH</b>	<b>PLS</b>			<b>geoFennel (WBH)</b>		
<b>Vertrieb vente CH</b>	<b>WBH</b>			<b>Sola</b>	<b>Laserliner CH</b>		
							
mut. 15.09.09 WB							
<b>Typ</b>	<b>FL20</b>	<b>PLS 2</b>	<b>PLS 180</b>	<b>X2</b>	<b>SCL 2</b>	<b>GL 2 Pro</b>	
Systempreis inkl. vergleichbarem Zubehör <i>prix system avec accessoires comparables</i>	<b>SFr. 195.00</b>	<b>SFr. 395.00</b>	<b>SFr. 595.00</b>	<b>SFr. 159.00</b>	<b>SFr. 169.00</b>	<b>SFr. 998.00</b>	
unterschiedliche Funktionen und Techn. Daten				fonctions et données techniques différentes			
Handempfänger-Modus <i>modus pour détecteur</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
Arbeitsbereich <i>plage de travail</i>	<10m	<30m	<30m	<10m	<10m	<30m	
Arbeitsbereich mit Handempfänger <i>plage de travail avec détecteur</i>	<40m		<60m	-	-	-	
Abschaltung der Automatik, manuell ausrichtbar <i>fonction "manuel"</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Stativgewinde <i>pas de vis trépied</i>	1/4" + 5/8"	1/4"	1/4"	5/8"	5/8"	5/8"	
<b>Nivelliergenauigkeit auf 10m</b> <i>précision à 10m</i>	<b>3mm</b>	<b>3mm</b>	<b>3mm</b>	<b>5mm</b>	<b>5mm</b>	<b>3mm</b>	
<b>Marke marque</b>	<b>Robotoolz</b>	<b>CST</b>		<b>Spectra</b>	<b>CN</b>	<b>AGATEC / CN</b>	
<b>Vertrieb vente CH</b>	<b>Bosch</b>			<b>Dewalt</b>	<b>Leica</b>		
							
<b>Typ</b>	<b>GLL2-50</b>	<b>iLM-XL</b>	<b>iLM-XL</b>	<b>DW087 K</b>	<b>Lino L2</b>	<b>CL30</b>	<b>CPL 50</b>
Systempreis inkl. vergleichbarem Zubehör <i>prix system avec accessoires comparables</i>	<b>SFr. 385.70</b>	<b>SFr. 241.00</b>	<b>SFr. 241.00</b>	<b>SFr. 414.05</b>	<b>SFr. 445.00</b>	<b>SFr. 195.00</b>	<b>SFr. 350.00</b>
unterschiedliche Funktionen und Techn. Daten				fonctions et données techniques différentes			
Handempfänger-Modus <i>modus pour détecteur</i>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Arbeitsbereich <i>plage de travail</i>	<10m	<10m	<10m	<10m	<10m	<10m	<10m
Arbeitsbereich mit Handempfänger <i>plage de travail avec détecteur</i>	<50m	-	<30m	-	<30m	-	<50m
Abschaltung der Automatik, manuell ausrichtbar <i>fonction "manuel"</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stativgewinde <i>pas de vis trépied</i>	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
<b>Nivelliergenauigkeit auf 10m</b> <i>précision à 10m</i>	<b>3mm</b>	<b>5mm</b>	<b>3mm</b>	<b>3mm</b>	<b>3mm</b>	<b>3.3mm</b>	<b>3mm</b>