



## Technische Details

MATERIAL: Polycarbonat  
 STANDARD: EN 166 / ANSI Z87.1 / EN 170 (clear) /  
 EN 172 (smoke, silver mirror)  
 OPTISCHE KLASSE: 2

70 g -5°C / +55°C  
 23°F / 131°F

FARBE		STÄRKEGRAD oder UV FILTER
015	Clear	2C - 1,2
009	Smoke	5 - 1,7
055	Silver Mirror	5 - 2



WV100002.015  
CLEAR



WV100002.009  
SMOKE



WV100002.055  
SILVER MIRROR

## Eigenschaften

Das Visier aus Polycarbonat hat ein innovatives Design mit beschlagfreier und kratzfester Behandlung. Mit schnittfesterem Rand unten und Tropfschutz dank dem Gummiprofil oben. Maximaler Schutz der Augen dank seiner ergonomischen und breiten Form sowie auch seinem hohen Qualitätsniveau der Linse. Das erlaubt die Benutzung während des ganzen Arbeitstags. Das Visier wird von Schraubensatz ausgestattet, um es am Helm aufzustellen (auch als Zubehör verfügbar).

## Kennwerte der Leistungen

EN 166

OPTISCHE KLASSE	2
MECHANISCHE FESTIGKEIT – ERHOEHTE FESTIGKEIT	S
MECHANISCHE FESTIGKEIT – AUFPRALL MIT MITTLERER ENERGIE BEI EXTREMTemperaturen (T= -5° / +55° C)	BT
WIDERSTAND GEGENUEBER VERSCHLEISS DURCH FEINSTTEILCHEN	K

## Weitere Auskünfte



### GARANTIE

3 Jahre ab Kaufdatum.

### LEBENSDAUER

Die maximale Lebensdauer von Kunststoffartikeln und -teilen beträgt 10 Jahre ab Herstellungsdatum. Die Lebensdauer von dem Visier hängt von verschiedenen degenerativen Faktoren ab, einschließlich. Temperaturschwankungen, direkte Sonneneinstrahlung, sowie vom mehr oder weniger intensiven Gebrauch. Das Visier regelmäßig auf etwaige Schäden kontrollieren! Sichtverzerrungen und Riefen sind Anzeichen dafür, daß das Visier auf den Verschleißgrad zu untersuchen ist.

### REINIGUNG

Das Visier vom Helm abnehmen und nur mit Wasser und neutraler Seife reinigen, dann von selbst bei Raumtemperatur trocknen lassen. Unbedingt den Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln, Lösemitteln, Benzin oder Scheuermittel vermeiden, da aggressive Mittel den strukturellen Widerstand von dem Visier beeinträchtigen könnten. Niemals die trockene Linse reiben

### AUFBEWAHRUNG

Trocken, bei gemäßigten Temperaturen und vor UV-Strahlen geschützt lagern. Falls das Visier nicht im Einsatz ist, empfiehlt man es direkter Sonneneinstrahlung geschützt und nicht in der Nähe von Wärmequellen, möglichst in der Originalverpackung aufzubewahren.

### ETIKETTE

Aufkleber, Lösemittel, selbstklebende Etiketten und Lacke dürfen nur aufgebracht werden, wenn sie den spezifischen Angaben vom Hersteller entsprechen. Jeglicher unvorhergesehener Eingriff oder Änderung kann die Schutzwirkung von dem Visier beeinträchtigen.

## Augenschutz Kollektion



VISOR HP  
CLEAR



VISOR HP  
SMOKE



VISOR HP  
GOLD MIRROR



VISOR FULL FACE  
CLEAR



VISOR FULL FACE  
SMOKE



VISOR FULL FACE  
SILVER MIRROR