

Technisches Datenblatt

Dräger X-plore 8000

Gesichtsschild / Schutzvisier

1.0 Allgemeine Daten			
1.1	Hersteller	Dräger Safety AG & Co. KGaA	
1.2	Bezeichnung	Dräger X-plore 8000 Gesichtsschild / Schutzvisier	
1.3	Dräger Sachnummer	3710810	
1.4	GTIN-Code	04048675689348	
1.5	Verwendungszweck	Das Dräger X-plore® 8000 Gesichtsschild / Schutzvisier dient als Atemanschluss für den Einsatz mit dem Gebläsefiltergerät Dräger X-plore® 8000 und dem Druckluft-Schlauchgerät Dräger X-plore® 9300.	
1.6	Funktionsbeschreibung	Das Dräger X-plore® 8000 Gesichtsschild / Schutzvisier stellt über das Atemschutzgerät zugeführte Atemluft bereit. Die Atemluftversorgung erfolgt durch einen Atemschlauch an der Rückseite des Visiers. Die Atemluft strömt von hinten über den Kopf des Trägers zum Einatembereich. Der entstehende Überdruck wirkt dem Eindringen von schadstoffhaltiger Umgebungsluft entgegen.	
1.7	Zulassungen	in Verbindung mit Dräger X-plore 8000 zugelassen (siehe technisches Datenblatt Dräger X-plore 8500 und Dräger X-plore 8700)	
		in Verbindung mit Dräger X-plore 9300 zugelassen (siehe technisches Datenblatt Dräger X-plore 9300)	
		Zulassung Atemschutz	EN 12941
		Zulassung Augenschutz	EN 166 1 BT 9 3
1.8	Verwendung aufgrund der elektrostatischen Eigenschaften	Kombination ohne Schutzfolie	
		Explosionsgefährdeter Bereich (Zone)	Explosionsgruppe
		Zone 20, 21, 22	IIIA, IIIB, IIIC
		Zone 1, 2	IA, IIA
		Kombination mit Schutzfolie	
		Explosionsgefährdeter Bereich (Zone)	Explosionsgruppe
		Zone 20, 21, 22	IIIA, IIIB, IIIC
		Zone 1, 2	IA, IIA
2.0 Technische Daten			
2.1	Materialien		
	Kopfschale	PE	
	Kopfband:	PA, PS	
	Schweißband, Polster	PE, geschäumt	
	Visierahmen:	PC	
	Visier:	PC	
	Schutzfolie	PET	
	Gesichtsschildabschluss	PA, PS	
	Montageclips, Befestigungsknöpfe	POM	
	2.2	Größe des Visiers	320 mm x 222 mm x 305 mm
2.3	Kopfumfang	51 cm bis 64 cm	
2.4	Gewicht	650 g	
2.5	Farbe	grau	
2.6	Arbeitstemperatur	-10 °C bis +55 °C	
2.7	Lagertemperatur	-30 °C bis +50 °C	
2.8	Arbeits-/ Lagerluftfeuchte	< 90 % relative Feuchte	
2.9	Haltbarkeit	3 Jahre	
3.0 Dokumentation			
3.1	Kennzeichnung	Typenschild enthält folgende Angaben	
		<ul style="list-style-type: none"> - Zulassungskennzeichnung: ("EN 12941 - TH3 bzw. EN 14594 Klasse 4A/3B"; EN 397 LD -30 °C MM 440 V a.c.; ANSI/ISEA Z89.1 Typ 1, Klasse G; EN 166 1 BT 9 3; ANSI/ISEA Z87.1 +) - CE-Kennzeichen ("CE 0158") - UKCA-Kennzeichnung ("UKCA 0086") - Symbol "Gebrauchsanweisung beachten", "Lagerbedingungen" - Hersteller ("Dräger" und "UK Importer Draeger Safety UK") - Produktionsland ("Made in USA") - Herstellungsdatum - Sachnummer - Chargennummer - Größe: Umfang 51-64cm - Material: PE - Hinweis: Bei Beschädigungen muss das Gesichtsschild / Schutzvisier ersetzt werden, um einen Kopfschutz garantieren zu können 	
3.2	Gebrauchsanweisung	Jede Verpackungseinheit enthält eine Gebrauchsanweisung in folgenden Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch Online gibt es die Gebrauchsanweisungen der folgenden Sprachen: Bulgarisch, Chinesisch, Estnisch, Finnisch, Griechisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Ungarisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch, Thailändisch, Tschechisch, Türkisch	
4.0 Verwenderhinweise und Einschränkungen			
		Das Produkt erfüllt die Mindestforderungen gemäß Norm nach angegebener Klasse und Typ (siehe Kennzeichnung). Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Dieses kann zu längeren oder kürzeren Haltezeiten führen. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Zusätzlich ist das Wissen um alle relevanten Anwendungsregeln absolut notwendig (insbesondere die Einsatzbeschränkungen für Filtergeräte). Weitere Informationen werden auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.	