

Sika® Handclean

Chiffons de nettoyage de haute qualité pour le nettoyage des mains et des outils fortement souillés

Propriétés physiques

Base chimique	Chiffons humides en polypropylène
Couleur	Orange
Densité (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	1.0 kg/l environ
Point éclair (CQP 007-1 / ISO 13736)	> 100°C
Température d'application	5 - 45°C
Stockage	Stocker dans l'emballage fermé, dans un endroit frais et sec
Durée de conservation	36 mois

¹ CQP = Corporate Quality Procedure

Description

Sika® Handclean est un système de nettoyage pour les mains spécial sans eau, qui se compose d'une formule de nettoyage pour les mains de haute qualité et de chiffons pour les mains robustes qui n'usent pas et ne griffent pas. Sika® Handclean est fabriqué suivant les règles d'assurance qualité ISO 9001.

Domaines d'application

En plus des salissures normales, Sika® Handclean élimine complètement les graisses, les lubrifiants, les colles, les huiles, le goudron, l'encre, la cire et autres salissures difficiles à nettoyer comme le carbone, la poussière, le graphite, les taches d'herbes etc. Ce produit ne convient que pour des utilisateurs expérimentés.

Méthode d'application

Se frotter les mains avec un chiffon Sika® Handclean. Refermer immédiatement et hermétiquement le seau après usage.

Conditionnement

Seau	70 chiffons
------	-------------

Valeurs mesurées

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

Directives relatives à la sécurité

Pour plus d'informations relatives au transport, à la manipulation, à l'entreposage et à l'élimination, consulter la Fiche de Données de Sécurité actuellement en vigueur contenant les principales données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

Renseignements juridiques

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés,

manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Autres informations voir:
www.sika.ch
www.sika.com

Sika Schweiz AG
Industry
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Suisse
Tél. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 64

Conseils techniques
0800 81 40 40
Passation des commandes
0800 82 40 40

