

Universo	Professionale
Tipo	Verticalità
Famiglia	Caschi
Sottofamiglia	Caschi




VERTEX®

Il casco VERTEX garantisce un utilizzo molto confortevole, grazie alla bardatura in tessuto con fissaggio a sei punti e ai sistemi CENTERFIT e FLIP&FIT che garantiscono un'eccellente tenuta del casco sulla testa. Con un sottogola a resistenza modificabile, è adatto per il lavoro in quota e il lavoro a terra. Il guscio esterno chiuso protegge contro i rischi elettrici, la proiezione di metalli in fusione e le fiamme. L'integrazione ottimale di una lampada frontale Petzl, di una visiera di protezione, di protezioni antirumore e di accessori multipli ne fa un casco completamente modulare, che risponde alle esigenze aggiuntive dei professionisti.



La bardatura in tessuto con fissaggio a sei punti si adatta alla forma della testa per garantire il massimo comfort.



Le regolazioni CENTERFIT mantengono il casco perfettamente centrato sulla testa, grazie alle due rotelle di regolazione laterali.



La clip del sottogola DUAL consente al lavoratore di modificare la resistenza del sottogola per adattare il casco a diversi ambienti: lavoro in quota (EN 12492) e lavoro a terra (EN 397).



L'integrazione ottimale di una lampada frontale Petzl, di una visiera di protezione, di protezioni antirumore e di accessori multipli ne fa un casco completamente modulare, che risponde alle esigenze aggiuntive dei professionisti.

Breve descrizione Casco confortevole

Argomentario

- Utilizzo molto confortevole:
 - bardatura in tessuto con fissaggio a sei punti che si adatta perfettamente alla forma della testa,
 - regolazione CENTERFIT che mantiene il casco perfettamente centrato sulla testa, grazie alle due rotelle di regolazione laterali,
 - sistema FLIP&FIT che consente una posizione bassa del girotesta per garantire un'eccellente tenuta del casco. Il sistema rientra all'interno del casco per facilitare lo stoccaggio e il trasporto,
 - fornito con schiuma di comfort standard intercambiabile.
- Protezione adatta al lavoro in quota e al lavoro a terra:
 - sottogola DUAL che consente al lavoratore di modificare la resistenza del sottogola per adattare il casco a diversi ambienti: lavoro in quota (EN 12492) e lavoro a terra (EN 397). La clip possiede due posizioni per due modalità di utilizzo: resistenza elevata, per ridurre il rischio di perdita del casco durante una caduta e bassa resistenza per ridurre il rischio di strangolamento in caso di aggancio del casco quando l'utilizzatore è a terra,
 - assorbimento degli urti per deformazione del guscio esterno,
 - protezione contro i rischi elettrici, la proiezione di metalli in fusione e le fiamme, grazie al guscio esterno chiuso.
- Modularità degli accessori:
 - visiera di protezione con sistema di attacco laterale EASYCLIP che facilita l'installazione,
 - lampada frontale Petzl con attacchi o lampada frontale con fascia elastica,
 - protezione per casco che consente di proteggere il guscio da sporcizia e proiezioni di vernice,
 - proteggi-collo per proteggere il collo dalla pioggia e dai raggi del sole,
 - porta badge per identificare rapidamente l'utilizzatore,
 - sottogola e imbottitura intercambiabili,
 - protezioni antirumore,
 - disponibile in sette colori: bianco, giallo, rosso, nero, arancio, blu e verde,
 - sono disponibili anche in due versioni alta visibilità: giallo e arancio.

Specifiche

- Girotesta: 53-63cm
 - Peso: 490g
 - Materiali: ABS (acrilonite butadiene stirene), poliammide, policarbonato, poliestere alta resistenza, polietilene
 - Certificazione(i): CE, EN 397, EN 50365, ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC, AS/NZ 1801
-

Specifiche per codice

Codice(i)	A010AA00	A010AA01	A010AA02	A010AA03
				
Colore(i)	bianco	giallo	rosso	nero
Made in	FR	FR	FR	FR
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni
Confezione	1	1	1	1
Quantità cartone	8	8	8	8
EAN	3342540827257	3342540827264	3342540827271	3342540827288

Codice(i)	A010AA04	A010AA05	A010AA06
			
Colore(i)	arancio	blu	verde
Made in	FR	FR	FR
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni
Confezione	1	1	1
Quantità cartone	8	8	8
EAN	3342540827295	3342540827301	3342540827318