

Universo	Professionale
Tipo	Verticalità
Famiglia	Caschi
Sottofamiglia	Caschi



VERTEX® HI-VIZ

Il casco VERTEX garantisce un utilizzo molto confortevole, grazie alla bardatura in tessuto con fissaggio a sei punti e ai sistemi CENTERFIT e FLIP&FIT che garantiscono un'eccellente tenuta del casco sulla testa. Con un sottogola a resistenza modificabile, è adatto per il lavoro in quota e il lavoro a terra. Il guscio esterno chiuso protegge contro i rischi elettrici, la proiezione di metalli in fusione e le fiamme. L'integrazione ottimale di una lampada frontale Petzl, di una visiera di protezione, di protezioni antirumore e di accessori multipli ne fa un casco completamente modulare, che risponde alle esigenze aggiuntive dei professionisti. La versione alta visibilità è dotata di un guscio esterno di colore fluorescente con clip fosforescenti e bande riflettenti, per la visibilità ottimale del lavoratore, di giorno e di notte.



Il casco è dotato di un guscio esterno di colore fluorescente con clip fosforescenti e bande riflettenti per la visibilità ottimale del lavoratore, di giorno e di notte.



La bardatura in tessuto con fissaggio a sei punti si adatta alla forma della testa per garantire il massimo comfort.



L'integrazione ottimale di una lampada frontale Petzl, di una visiera di protezione, di protezioni antirumore e di accessori multipli ne fa un casco completamente modulare, che risponde alle esigenze aggiuntive dei professionisti.



La clip del sottogola DUAL consente al lavoratore di modificare la resistenza del sottogola per adattare il casco a diversi ambienti: lavoro in quota (EN 12492) e lavoro a terra (EN 397).

Breve descrizione Casco confortevole alta visibilità

Argomentario

- Utilizzo molto confortevole:
 - bardatura in tessuto con fissaggio a sei punti che si adatta perfettamente alla forma della testa,
 - regolazione CENTERFIT che mantiene il casco perfettamente centrato sulla testa, grazie alle due rotelle di regolazione laterali,
 - sistema FLIP&FIT che consente una posizione bassa del girotesta per garantire un'eccellente tenuta del casco. Il sistema rientra all'interno del casco per facilitare lo stoccaggio e il trasporto,
 - fornito con schiuma di comfort standard intercambiabile.
- Protezione adatta al lavoro in quota e al lavoro a terra, di giorno e di notte:
 - sottogola DUAL che consente al lavoratore di modificare la resistenza del sottogola per adattare il casco a diversi ambienti: lavoro in quota (EN 12492) e lavoro a terra (EN 397). La clip possiede due posizioni per due modalità di utilizzo: resistenza elevata, per ridurre il rischio di perdita del casco durante una caduta e bassa resistenza per ridurre il rischio di strangolamento in caso di aggancio del casco quando l'utilizzatore è a terra,
 - assorbimento degli urti per deformazione del guscio esterno,
 - protezione contro i rischi elettrici, la proiezione di metalli in fusione e le fiamme, grazie al guscio esterno chiuso,
 - guscio esterno di colore fluorescente con clip fosforescenti e bande riflettenti per la visibilità ottimale del lavoratore, di giorno e di notte.
- Modularità degli accessori:
 - visiera di protezione con sistema di attacco laterale EASYCLIP che facilita l'installazione,
 - lampada frontale Petzl con attacchi o lampada frontale con fascia elastica,
 - protezione per casco che consente di proteggere il guscio da sporcizia e proiezioni di vernice,
 - proteggi-collo per proteggere il collo dalla pioggia e dai raggi del sole,
 - porta badge per identificare rapidamente l'utilizzatore,
 - sottogola e imbottitura intercambiabili,
 - protezioni antirumore,
 - Disponibile in due colori alta visibilità: giallo e arancio.

Specifiche

- Girotesta: 53-63cm
 - Peso: 495g
 - Materiali: ABS (acrilonite butadiene stirene), poliammide, policarbonato, poliestere alta resistenza, polietilene
 - Certificazione(i): CE, EN 397, EN 50365, ANSI Z89.1 Type I Class E, EAC, AS/NZ 1801
-

Specifiche per codice

Codice(i)	A010DA00	A010DA01
		
Colore(i)	giallo	arancio
Made in	FR	FR
Garanzia	3 anni	3 anni
Confezione	1	1
Quantità cartone	8	8
EAN	3342540827394	3342540827400