

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Univers</b>      | Professionnel        |
| <b>Type</b>         | Verticalité          |
| <b>Family</b>       | Cordes               |
| <b>Sous-famille</b> | Protections de corde |



## PROTEC PLUS


La protection souple PROTEC PLUS est conçue pour protéger, grâce à sa construction en aramide, une corde fixe d'une zone de frottement particulièrement abrasive ou chaude, lors de travaux en hauteur ou de secours. Facile à installer et polyvalente, PROTEC PLUS convient à tous les diamètres de cordes professionnelles, mais aussi aux sangles d'amarrage.



Construction en aramide pour une meilleure résistance à l'abrasion, aux arêtes tranchantes, à la chaleur ou à la flamme.



La forme de la pince de maintien permet une bonne préhension, facilitant la mise en place rapide sur la corde.



Polyvalente, la protection PROTEC PLUS permet également d'installer une sangle d'amarrage de type CONNEXION.

---

**Descriptif court** Protection souple à haute résistance pour corde fixe

---

**Argumentaire**

- Protection souple en aramide pour corde fixe, offrant une meilleure résistance et durabilité :
  - trois fois plus résistante à l'abrasion que la protection standard PROTEC,
  - deux fois plus résistante sur arête tranchante que la protection standard PROTEC,
  - protège la corde lors d'une courte exposition à une source de chaleur de type tuyaux de chauffage (1),
  - protège la corde lors du passage accidentel d'une flamme de chalumeau (2).
- Facile à installer :
  - ouverture et fermeture facilitées par des aimants, manipulables avec des gants,
  - bonne préhension de la pince de maintien pour une mise en place rapide et facile sur la corde.
- Polyvalente :
  - s'utilise dans les deux sens, pince en haut ou pince en bas,
  - convient aux différents diamètres de cordes professionnelles,
  - permet aussi de protéger une sangle d'amarrage de type CONNEXION.

(1) 5 minutes maximum à 200° C.

(2) 10 secondes maximum à 650° C.

NB : détails des tests réalisés et des performances disponibles sur [Petzl.com](https://www.petzl.com)

---

**Spécifications**

- Matière(s): aramide, polyamide, aluminium
  - Poids: 135g
  - Dimensions: 56 x 5 x 2,5cm
-

### Spécifications par référence

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Référence(s)</b> | <b>R003BA00</b> |
| Made in             | CN              |
| Garantie            | 3 ans           |
| Conditionnement     | 1               |
| Quantité par carton | 75              |
| EAN                 | 3342540839724   |

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Produit(s) associé(s)</b> | PROTEC<br>SEGMENT 8 mm<br>DURALINE 10.5 mm CUSTOM<br>PARALLEL 10.5 mm<br>AXIS 11 mm<br>RAY 11 mm<br>VECTOR 12.5 mm<br>CONNEXION FIXE<br>CONNEXION VARIO |
|------------------------------|---|