


Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Anschlageinrichtungen
Unterkategorie	Bohr- und Felshaken




COEUR PULSE 12 mm


Der entfernbare Bohrhaken COEUR PULSE 12 mm aus rostfreiem Edelstahl kann ohne Werkzeug schnell und einfach gesetzt und wieder entfernt werden, um ihn erneut zu verwenden. Die Verriegelungsfunktion reduziert das Risiko, dass er ungewollt herausgezogen wird. Die Drehbarkeit der COEUR-Lasche beim Setzen des Bohrhakens und während des Gebrauchs bei starker seitlicher Belastung ermöglicht eine bessere Ausrichtung der eingerichteten Systeme.




Der Bohrhaken lässt sich ohne Werkzeug schnell und einfach setzen und wieder entfernen, um ihn erneut zu verwenden.



Manuelle Schraubverriegelung, um das Risiko zu reduzieren, dass der Bohrhaken ungewollt herausgezogen wird.



Die große Verbindungsöse der COEUR-Lasche erleichtert das Einhängen und ermöglicht es, zwei Karabiner gleichzeitig zu installieren.



Die COEUR-Lasche kann sich beim Setzen des Bohrhakens und während des Gebrauchs bei starker seitlicher Belastung drehen. Dadurch wird eine bessere Ausrichtung der eingerichteten Systeme ermöglicht.

Kurzbeschreibung Entfernbare Bohrhaken mit Verriegelungsfunktion

- Beschreibung**
- Einfaches Handling:
 - Einfaches und schnelles Setzen und Entfernen ohne Werkzeug, was eine erneute Verwendung des Bohrhakens ermöglicht.
 - Die verbesserte Verriegelungsfunktion reduziert das Risiko, dass er ungewollt herausgezogen wird.
 - Einfaches Handling des Feststellrädchens, auch mit Handschuhen.
 - Einfaches Einhängen der Karabiner:
 - Eine große, ergonomisch geformte Verbindungsöse erleichtert das Einhängen des Karabiners.
 - Die Öse ist groß genug, um zwei Karabiner gleichzeitig einzuhängen.
 - Die dicke Materialschicht der COEUR-Lasche und die abgerundeten Kanten der Verbindungsöse schützen die Karabiner vor Verschleiß.
 - Drehen der Lasche:
 - Die COEUR-Lasche kann sich beim Setzen des Bohrhakens und während des Gebrauchs bei starker seitlicher Belastung bewegen, um eine gute Ausrichtung von Lasche und Verbindungselement zu ermöglichen.

-
- Spezifikationen**
- Material: Rostfreier Stahl, Kunststoff
 - Zertifizierung(en): CE EN 795 B, CE EN 959, TS 16415, UKCA
-

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	G037BA00
Durchmesser	12 mm
Gewicht	140 g
Tiefe der Bohrung	6,5 cm
Durchmesser der Bohrung	12 mm
Scherfestigkeit in Beton 50 MPa	> 25 kN
Ausreißfestigkeit in Beton 50 MPa	> 20 kN
Scherfestigkeit in Beton 25 MPa	25 kN
Ausreißfestigkeit in Beton 25 MPa	20 kN
Made in	FR
Garantie	3 Jahre
Verpackung	1
Menge pro Karton	8
EAN	3342540842243

Ersatzteil(e) COEUR STAINLESS

Zugehörige Produkte OK
WILLIAM
Am'D
OXAN
VULCAN
Bm'D