

<b>Univers</b>	Professionnel
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Family</b>	Amarrages
<b>Sous-famille</b>	Éléments de connexion



## RING OPEN

L'anneau ouvrable RING OPEN est adapté à la connexion quasi permanente de l'équipement. Sa forme circulaire assure un fonctionnement optimal dans toutes les directions. Il possède une ouverture large permettant d'installer des cordes disposant de terminaisons cousues.



Large ouverture permettant d'installer des cordes avec terminaisons cousues.

---

**Descriptif court**    Anneau ouvrable multidirectionnel

---

**Argumentaire**

- Anneau conçu pour une connexion quasi-permanente de l'équipement.
- Forme circulaire pour un fonctionnement optimal dans toutes les directions.
- Large ouverture permettant d'installer des cordes avec terminaisons cousues.

---

**Spécifications**

- Résistance grand axe: 23 kNkN
- Résistance petit axe: 23 kNkN
- Ouverture : 11 mm
- Poids: 70g
- Certification(s): CE EN 362
- Matière(s): aluminium, plastique

---

### Spécifications par référence

<b>Référence(s)</b>	<b>P28</b>
Made in	FR
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Regroupement standard	25
EAN	3342540098589

---

**Produit(s) associé(s)**    PROGRESS  
   PROGRESS ADJUST  
   ABSORBICA-Y