

ARIZONA MID MF

Art. Nr. 607104

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Lederstärke 1,9 – 2,1 mm, atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Performance, hoch abriebfester Spitzenschutz, Schafthöhe 14 cm, antistatisch, Sohle 09

Lieferbare Größen UK 3 ½ - 12, Übergrößen UK 12 ½ - 14



607104



Schnürelemente mit Reflex



Kunststoffkappe



Spitzenschutz



Neu entwickelte Sohle



Obermaterial

Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 1,9 – 2,1 mm dick

Innenfutter

GORE-TEX® Performance: 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz

Vliesbrandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle

Fußbett

Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

Zehenschutzkappe

Anatomisch geformte und gepolsterte Kunststoffkappe in breiter Ausführung

Durchtrittssichere Sohle

Flexible, leichte, und metallfreie, durchtrittssichere KEVLAR® Sohleineinlage

Sohle

Gummi/PU Sohle mit selbstreinigendem Straßen/Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher, große abgeschrägte Auftrittsfläche. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte und Hitze. Öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011

HAIX® Klima System

HAIX® Klima System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss

Sonstiges

TPU-Verstärkung im Spitzenbereich, Reflexlitze im Fersen- und Schnürbereich, metallfrei

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16