

# ARIZONA LOW MF

Art. Nr. 607103



## CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Lederstärke 1,9 – 2,1 mm, atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Performance, hoch abriebfester Spitzenschutz, Schafthöhe 8,5 cm, antistatisch, Sohle 09

Lieferbare Größen UK 3 ½ - 12, Übergrößen UK 12 ½ - 14



607103



Schnürelemente mit Reflex



Kunststoffkappe



Spitzenschutz



Neu entwickelte Sohle



### Obermaterial

Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm<sup>2</sup>/h), 1,9 – 2,1 mm dick

### Innenfutter

GORE-TEX® Performance: 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz

### Vliesbrandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle

### Fußbett

Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

### Zehenschutzkappe

Anatomisch geformte und gepolsterte Kunststoffkappe in breiter Ausführung

### Durchtrittssichere Sohle

Flexible, leichte, und metallfreie, durchtrittssichere KEVLAR® Sohleneinlage

### Sohle

Gummi/PU Sohle mit selbstreinigendem Straßen/Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher, große abgeschrägte Auftrittsfläche. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte und Hitze. Öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011

### Sonstiges

TPU-Verstärkung im Spitzenbereich, Reflexlitze im Fersen- und Schnürbereich, metallfrei

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16