

# NEVADA MID

Art. Nr. 607003



## CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC

Épaisseur du cuir 2,0 - 2,2 mm, doublure intérieure respirante, avant de la chaussure très résistante à l'abrasion, hauteur de tige 14 cm, antistatique, semelle 09

Pointures disponibles EU 36 - 47, Pointure extrême 48



607003



### Matériau extérieur

Cuir imperméable, traité hydrophobe, respirant (5,0 mg/cm<sup>2</sup>/h), d'épaisseur 2,0 - 2,2 mm

### Doublure intérieure

Doublure intérieure respirante

### Première semelle de montage

Semelle absorbant particulièrement bien la transpiration du pied

### Support plantaire

Support anatomique préformé, amovible, lavable, très bonne absorption de l'humidité, séchage rapide

### Embout de sécurité pour la protection des orteils

Embout anatomiquement préformé, protégé par de la mousse et suffisamment large pour le confort des orteils

### Semelle anti-perforation

Semelle anti-perforation flexible, légère

### Semelle

Semelle en caoutchouc nitrile / PU avec un profil tous terrains, auto-nettoyante, résistant à l'abrasion et antidérapante, grande surface de pose biseautée; la cale d'amorti en PU assure grâce à son faible poids d'excellentes qualités de marche; excellente isolation contre le froid... Text...; résistant aux huiles et aux hydrocarbures, ne marquant pas les sols; conforme à EN ISO 20345 :2011

### Autres particularités

Renforcement à l'avant de la chaussure, ligne rétro réfléchissante au niveau du talon; la finition soignée de la bande auto-agrippante l'empêche de s'effiloche à force de mettre et d'enlever la chaussure

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16