

FIRE FLASH® GAMMA

Art.-Nr. 503005



CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Catégorie F2A

Épaisseur du cuir 2,5 – 2,7 mm, protection anti-coupure de classe 2, respirant et étanche grâce à la technologie laminé GORE-TEX® Performance, hauteur de tige 28 cm, antistatique, semelle Fire 011

Pointures disponibles 36 - 47 – Grandes pointures 48 - 50



503005



Protection du tendon



Protection anti-coupure de classe 2



Système de mousse injectée HAIX® MSL



Matériau extérieur

Cuir imperméable, traité hydrophobe, respirant (5,0 mg/cm²/h), d'épaisseur 2,5 – 2,7 mm

Protection anti-coupure

Insert en KEVLAR® de classe 2 (24 m / sec, vitesse de scie à chaîne)

Doubleure intérieure

Technologie de laminé GORE-TEX® Performance : Laminé GORE-TEX® à 4 couches, étanche et respirant; grande résistance à l'abrasion de la doubleure matelassée; grand confort thermique par tous les temps pour toutes situations; protection élevée contre les produits chimiques

Première semelle de montage

Semelle absorbant particulièrement bien la transpiration du pied

Support plantaire

Support anatomique préformé, amovible, lavable, très bonne absorption de l'humidité, séchage rapide

Embout de sécurité pour la protection des orteils

Embout anatomiquement préformé, protégé par de la mousse et suffisamment large pour le confort des orteils

Semelle anti-perforation

Semelle anti-perforation flexible, légère

Semelle

Semelle creuse en caoutchouc nitrile remplie par injection de mousse et très résistante à l'abrasion, avec un profil tous terrains, excellente résistance aux températures élevées et bon confort de marche. Profil pour échelle avec front de talon prononcé. Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures, ne marquant pas les sols. Conforme à EN ISO 20345 :2011 / EN 15090:2012

Système d'aération HAIX® Klima

Système d'aération HAIX® Klima associé à la doubleure Micro-Dry en haut de la tige

Système de laçage HAIX® Schnürsystem

Système breveté de laçage combiné avec

une fermeture à glissière: les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage pour éviter tout risque d'accrochage

Système de mousse injectée HAIX® MSL

« MicroSoft-Light » Améliore l'amorti grâce à une mousse en PU injectée dans toute la semelle, allège la chaussure et offre une très bonne isolation contre la chaleur et contre le froid

Autres particularités

Boucle en cuir pour une bonne prise du curseur, renforcement des butoirs de la glissière, bande de protection de la glissière, rilsan HAIX® EasyZip (remplaçable) au bas de la glissière pour en faciliter la manipulation, lanière d'enfilage à l'arrière, lacets en Nomex®, pièce latérale pour garder le laçage serré sur le pied, bande rétro réfléchissante, embout de sécurité avec protection anti-usure en caoutchouc nitrile, zone de flexibilité au-dessus du talon et autour de la languette sur le cou-de-pied

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16