

FIREMAN YELLOW®

Art.-Nr. 500004

CE 0197 EN 15090:2012 HI3, CI, CR, SRC - Kategorie F2A

Lederstärke 2,4 – 2,6 mm, atmungsaktives Innenfutter,
Schafthöhe 30 cm, antistatisch, Sohle Fire 011


Lieferbare Größen EU 36 - 47, Übergrößen EU 48 - 50




500004



HAIX® MSL System



Versenkte Nähte



Reflektierende Materialien



Obermaterial

Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,4 – 2,6 mm dick

Innenfutter

Atmungsaktives Innenfutter

Vliesbrandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle

Fußbett

Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

Zehenschutzkappe

Anatomisch geformte und gepolsterte Schutzkappe in breiter Ausführung

Durchtrittssichere Sohle

Flexible, leichte, durchtrittssichere Sohleneinlage

Sohle

Ausgeschäumte und hoch abriebfeste Gummischalensohle mit einem Straßen-/Geländeprofil, hoher Temperaturbeständigkeit und gutem Abrollkomfort. Leitersteprofilierung mit ausgeprägter Absatzfront. Öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011 / EN 15090:2012

HAIX® MSL System

MicroSoftLight: Verbesserte Dämpfung, durch den PU-Schaum im gesamten Sohlenbereich extreme Gewichtseinsparung, sowie gute Kälte- bzw. Hitzeisolation

Sonstiges

Reflexstreifen, Gummiüberkappe, seitliche Anziehschlaufen

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16