

# PROTECTOR ALPIN

Art.-Nr. 602301



## CE EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRA

Épaisseur du cuir 2,8 – 3,0 mm, imper respirant grâce au laminé GORE-TEX® Performance, protection anti-coupures de classe 3, hauteur de tige 20 cm, antistatique, semelle 015

Pointures disponibles UK 5 - 12 Pointures extrêmes UK 12 ½ - 14



602301



### Matériau extérieur

Nubuck de très haute qualité, hydrophobe, respirant, 2,8 – 3,0 mm d'épaisseur

### Protection anti-coupure

Insert en KEVLAR® de classe 3 (28 m / sec). Conforme à EN ISO 17249:2007

### Doublure intérieure

laminé 4 couches GORE-TEX® Performance, imper respirant. Grande résistance à l'abrasion de la doublure matelassée. Excellent confort thermique par tous les temps et par fortes sollicitations. Protection élevée contre les produits chimiques

### Première semelle de montage

Très stable, résiste à la torsion, évite les points de pression (ex : marcher sur des cailloux)

### Support plantaire

anatomiquement préformé avec une très bonne absorption de l'humidité, séchage rapide, amovible, lavable

### Semelle

Semelle en caoutchouc / PU avec profil robuste pour tous terrains, résistant à l'abrasion et antidérapante ; la cale en PU assure grâce à son faible poids d'excellentes qualités de marche et d'amorti. Les bandes en caoutchouc fixées manuellement sur les bords permettent d'obtenir une stabilité latérale optimale. Semelle permettant la fixation de crampons. Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures, ne marquant pas les sols.

### Régulation thermique

Système d'aération HAIX® Klima associé à la doublure Micro Dry en haut de la tige

### Système Grip-Forêt HAIX® FG

„Forst Grip : un élément à griffes pour une bonne tenue sécurisée sur les branches mouillées des arbres

### Autres particularités

système de laçage fermé avec des éléments facilitant le laçage, 2 zones de laçage grâce à l'anneau bloquant, aucune couture latérale

### Adjustable Tongue

double languette pour une répartition de la pression et une adaptation optimales. Des bandes Velcro aux extrémités inférieures et supérieures de la languette permettent une adaptation individuelle de celle-ci à la forme du pied. Insert en Kevlar dans l'empaigne / le sac de languette. optimales. Des bandes Velcro aux extrémités inférieures et supérieures de la languette permettent une adaptation individuelle de celle-ci à la forme du pied. Insert en Kevlar dans l'empaigne / le sac de languette

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16