

# HAIX® K2

Art. Nr. 111002

## CE EN ISO 20347:2007 O2 HRO HI CIWR FO SRA

Geöltes Nubukleder, Lederstärke 2,6 – 2,8 mm, atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Performance, Schafthöhe 16 cm, antistatisch, Sohle 015, steigeisenfest

Lieferbare Größen UK 5 - 12, Übergrößen UK 12 ½ - 14



111002



HAIX® Klima System



Klemmhaken



### Obermaterial

Geöltes Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,6 – 2,8 mm stark

### Innenfutter

GORE-TEX® Performance; 4-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und atmungsaktiv. Hoch abriebfester Futterstoff mit Vlieszwischenlage. Optimaler Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen. Erhöhter Chemikalienschutz

### Kunststoff-/Vliesbrandsohle

Feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/Vliesbrandsohle. Formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z. B. durch Steine)

### Fußbett

Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar, waschbar

### Sohle

Öl-, benzin- und hitzebeständig. Stabile Gummi/PU Sohle mit robustem Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher. Der PU Dämpfungskeil im Absatzbereich mit seinem geringem Gewicht, sorgt für Auftrittsämpfung, und guten Abrollkomfort. Durch einen von Hand aufgezogenen Gummirandstreifen wird eine optimale Seitenstabilität erzielt

### HAIX® Klima System

HAIX® Klima System mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss

### Sonstiges

Geschlossenes Schnürsystem mit Leichtlaufsnürenelementen, Zweizonenschnürung durch Klemmring, keine seitlichen Nähte, separat aufgeklebter Gummirandstreifen mit hochgezogenem Spitzenschutz, steigeisenfest

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16