

HAIX® K2

Art. Nr. 111002

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CIWR FO SRA

Épaisseur du cuir 2,6 – 2,8 mm, imper respirant grâce au laminé GORE-TEX® Performance, hauteur de tige 16 cm, antistatique, semelle 015, chaussures cramponnables

Pointures du UK 5 - 12, pointures extrêmes UK 12 1/2 - 14



111002



Système d'aération HAIX® Climate System



Anneau bloquant



Matériau extérieur

Cuir Nubuck, hydrophobe, respirant, 2,6 – 2,8 mm d'épaisseur

Doublure intérieure

laminé 4 couches GORE-TEX® Performance, imper respirant. Grande résistance à l'abrasion de la doublure matelassée. Excellent confort thermique par tous les temps et par fortes sollicitations. Protection élevée contre les produits chimiques.

Première semelle de montage

première semelle de montage absorbant la transpiration

Support plantaire

anatomiquement préformé avec une très bonne absorption de l'humidité, séchage rapide, amovible, lavable

Semelle

Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures, résistant à la chaleur de contact. Semelle en caoutchouc / PU avec profil robuste pour tous terrains, résistant à l'abrasion et antidérapante; la cale en PU assure grâce à son faible poids d'excellentes qualités de marche et d'amorti. Les bandes en caoutchouc fixées manuellement sur les bords permettent d'obtenir une stabilité latérale optimale

Régulation thermique

Système d'aération HAIX® Klima associé à la doublure Micro Dry en haut de la tige

Autres particularités

système de lacage fermé avec des éléments facilitant le lacage, 2 zones de lacage grâce à l'anneau bloquant, aucune couture latérale, bande de caoutchouc collée et plus montante sur la pointe pour une meilleure protection, chaussures cramponnables

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16