



AKKU-LADESCHRÄNKE

IHRE VERSORGUNGSSTATION FÜR AKKUBETRIEBENE
ELEKTROMASCHINEN, NOTEBOOKS, SMARTPHONES UND
VIELES MEHR



LISTA Akku-Ladeschränke mit Flügeltüren eignen sich optimal zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten. Durch den flexiblen Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und einer Elektrifizierung mittels Energieleisten lassen sich alle Schränke individuell konfigurieren und Ihrem speziellen Lagerbedarf anpassen.

+ Flexible Einsatzmöglichkeiten

mit Lademöglichkeiten für akkubetriebene Elektromaschinen, BDE-Geräte, Notebooks, Tablets und Smartphones

+ Perfektes Kabelmanagement

durch Kabelöffnungen für geschützte und geordnete Kabelführung

+ Überzeugende Sicherheit

CE-zertifiziert

+ Sichere Verschlussbarkeit

Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt

Akku-Ladeschränke mit Flügeltüren

Die Schränke sind je nach Modell ausgestattet mit **Verstellböden** verzinkt, 30 mm stark, Tragkraft 60 kg. **Schubladen** lackiert, Anthrazit-grau (RAL 7016), Tragkraft 50 kg. **Energieleisten** mit Ein-/Aus-Schalter und 4 bzw. 5 Steckdosen 230 V.



Art.-Nr. **62.955.020**
Vollblech-Flügeltüren,
Lichtgrau (RAL 7035)



Art.-Nr. **62.976.020**
Sichtfenster-Flügeltüren,
Lichtgrau (RAL 7035)



Art.-Nr. **62.971.020**
Vollblech-Flügeltüren,
Lichtgrau (RAL 7035)



Flügeltüren mit Sichtfenster

- für mehr Transparenz im Lager
- erziehen zur Ordnung

i Code Lock auf Anfrage



		B → 1000 mm	T → 580 mm	H ↑ 1950 mm			Vollblechtüren	Sichtfenstertüren
Anzahl Energieleisten	Montageposition Energieleisten	Verstellböden	Schubladen	kg	Tür-lagerung		Art. Nr.	Art. Nr.
Typ D								
1 × 5-fach (230V)	an Seitenwand	4	–	60	Scharnier	Key Lock	62.954.XXX	62.972.XXX
2 × 5-fach (230V)	an Seitenwand	4	–	60	Scharnier	Key Lock	62.955.XXX	62.973.XXX
1 × 5-fach (230V)	an Rückwand/Energiekanal	4	–	60	Scharnier	Key Lock	62.956.XXX	62.974.XXX
2 × 5-fach (230V)	an Rückwand/Energiekanal	4	–	60	Scharnier	Key Lock	62.957.XXX	62.975.XXX
2 × 5-fach (230V)	an Rückwand/Energiekanal	3	2 × 95	60/50	Scharnier	Key Lock	62.959.XXX	62.977.XXX
2 × 5-fach (230V), FI/LS**	an Rückwand/Energiekanal	4	–	60	Scharnier	Key Lock	62.958.XXX	62.976.XXX
Typ CH								
1 × 4-fach (230V)*	an Seitenwand	4	–	60	Scharnier	Key Lock	62.966.XXX	62.984.XXX
2 × 4-fach (230V)*	an Seitenwand	4	–	60	Scharnier	Key Lock	62.967.XXX	62.985.XXX
1 × 4-fach (230V)*	an Rückwand/Energiekanal	4	–	60	Scharnier	Key Lock	62.968.XXX	62.986.XXX
2 × 4-fach (230V)*	an Rückwand/Energiekanal	4	–	60	Scharnier	Key Lock	62.969.XXX	62.987.XXX
2 × 4-fach (230V)*	an Rückwand/Energiekanal	3	2 × 95	60/50	Scharnier	Key Lock	62.971.XXX	62.989.XXX
2 × 4-fach (230V)*, FI/LS**	an Rückwand/Energiekanal	4	–	60	Scharnier	Key Lock	62.970.XXX	62.988.XXX
Typ F								
1 × 5-fach (230V)	an Seitenwand	4	–	60	Scharnier	Key Lock	62.960.XXX	62.978.XXX
2 × 5-fach (230V)	an Seitenwand	4	–	60	Scharnier	Key Lock	62.961.XXX	62.979.XXX
1 × 5-fach (230V)	an Rückwand/Energiekanal	4	–	60	Scharnier	Key Lock	62.962.XXX	62.980.XXX
2 × 5-fach (230V)	an Rückwand/Energiekanal	4	–	60	Scharnier	Key Lock	62.963.XXX	62.981.XXX
2 × 5-fach (230V)	an Rückwand/Energiekanal	3	2 × 95	60/50	Scharnier	Key Lock	62.965.XXX	62.983.XXX
2 × 5-fach (230V), FI/LS**	an Rückwand/Energiekanal	4	–	60	Scharnier	Key Lock	62.964.XXX	62.982.XXX
Typ GB								
1 × 5-fach (230V)	an Seitenwand	4	–	60	Scharnier	Key Lock	57.145.XXX	57.151.XXX
2 × 5-fach (230V)	an Seitenwand	4	–	60	Scharnier	Key Lock	57.146.XXX	57.152.XXX
1 × 5-fach (230V)	an Rückwand/Energiekanal	4	–	60	Scharnier	Key Lock	57.147.XXX	57.153.XXX
2 × 5-fach (230V)	an Rückwand/Energiekanal	4	–	60	Scharnier	Key Lock	57.148.XXX	57.154.XXX
2 × 5-fach (230V)	an Rückwand/Energiekanal	3	2 × 95	60/50	Scharnier	Key Lock	57.150.XXX	57.156.XXX
2 × 5-fach (230V), FI/LS**	an Rückwand/Energiekanal	4	–	60	Scharnier	Key Lock	57.149.XXX	57.155.XXX

* mit 1-fach Thermosicherung

** FI = Fehlerstrom-Schutzschalter (16 A/30 mA), LS = Leitungsschutzschalter (CH = 10 A, D/F = 16 A)

50 Schubladen/Auszugböden
60 Verstellböden

B → Schrankbreite mm

750

1000

1250



Schrankschleuse

inkl. Gummifülle für geschützte Kabeldurchführung und Lüfterabdeckung in der Rückwand

T	H	Türlagerung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
500 mm	1950 mm	Drehbolzen	62.792.XXX	–	62.794.XXX
500 mm	1950 mm	Scharnier	–	62.780.XXX	–
580 mm	1950 mm	Drehbolzen	62.793.XXX	–	62.795.XXX
580 mm	1950 mm	Scharnier	–	62.778.XXX	–



Lüfter-Abdeckung

Bei Verwendung eines Lüfters entfällt die Lüfterabdeckung.



Flügeltüren

2 Türen exkl. Klappschloss

	H	Türlagerung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Vollblech	1950 mm	Drehbolzen	62.018.XXX	–	62.022.XXX
Vollblech	1950 mm	Scharnier	–	62.011.XXX	–
Sichtfenster	1950 mm	Drehbolzen	–	–	62.279.XXX
Sichtfenster	1950 mm	Scharnier	–	62.012.XXX	–



Drehbolzenlagerung

- Türen schliessen bündig mit dem Schrankgehäuse ab
- zur Verwendung ohne Schubladen oder Auszugböden
- Öffnungswinkel ca. 115 Grad



Verstellböden

inkl. 4 Bodenträger. Ausführung: Stahlblech, verzinkt, geschlitz. Längsseiten um 4 × 90 Grad gekantet. 30 mm stark, bei Tragfähigkeiten 60 oder 100 kg.

T	für Schranktiefe	kg	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
500 mm		60	58.104.000	58.107.000	58.110.000
580 mm		60	58.105.000	58.108.000	58.111.000
	Nutzmasse (B × T mm)		730 × 425/506	980 × 425/506	1230 × 425/506



Scharnierlagerung

- für den Einbau von Schubladen und Auszugböden sind Türen mit Scharnierlagerung Voraussetzung
- Türen schliessen bündig mit dem Schrankgehäuse ab
- Öffnungswinkel ca. 115 Grad



Trennwand für Verstellböden

zur Unterteilung von Verstellböden. Ausführung: Stahlblech, lackiert. Farbe: Lichtgrau, RAL 7035.

T	für Schranktiefe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
500 mm	B 411 × H 150 mm	58.145.000	58.145.000	58.145.000
580 mm	B 490 × H 150 mm	58.146.000	58.146.000	58.146.000



Key Lock

Art.-Nr. 49.060.000
verschiedenschliessend



Schubladen und Auszugböden

Vollauszug mit Kugellager, inklusive Führungsschienen. Tragkraft 50 kg. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Anthrazitgrau, RAL 7016. **Nur kompatibel zu Schränken mit Scharnierlagerung und Tiefe 580 mm.**

	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Schublade, FH 95 mm	–	58.113.000	–
580 mm	Nutzmasse (B × T × H mm)	867 × 459 × 72	–
Auszugboden, FH 53 mm	–	58.115.000	–
580 mm	Nutzmasse (B × T × H mm)	867 × 459 × 43	–



Code Lock

Art.-Nr. 49.070.000



Energieleisten

Mit Ein-/Aus-Schalter und Steckdosen 230 V exkl. Befestigungsset, Anschluss- und Verbindungskabel

T  für Schranktiefe	Typ	Ausführung	Art.-Nr.
500 mm	D	4-fach (230 V)	82.474.000
500 mm	CH	3-fach (230 V)*	82.475.000
500 mm	F	4-fach (230 V)	82.476.000
500 mm	GB	4-fach (230 V)	62.902.000
580 mm	D	5-fach (230 V)	62.763.000
580 mm	CH	4-fach (230 V)*	62.782.000
580 mm	F	5-fach (230 V)	62.739.000
580 mm	GB	5-fach (230 V)	62.903.000

* inkl. Thermosicherung 10 A



Seitenwand-Montage

Befestigungsset für Energieleisten

Seitenwand-Montage

inkl. Befestigungsmaterial zur Verschraubung der Energieleisten an die Schrank-Seitenwand

T  für Schranktiefe	Art.-Nr.
500 mm	62.771.000
580 mm	62.772.000

Rückwand-Montage

Energiekanal für die Aufnahme der Energieleisten (4-fach für CH und 5-fach für D, F und GB).
Inkl. Befestigungsmaterial. Ausführung: Stahlblech. Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016.

B  für Schrankbreite	Art.-Nr.
1000 mm	62.992.000
1250 mm	62.996.000



Rückwand-Montage



Lüfter

inkl. Anschlusskabel mit Flachstecker

Typ	Art.-Nr.
230V-AC 106	62.736.000



FI/LS-Schalter

FI = Fehlerstrom-Schutzschalter (16 A / 30 mA)
LS = Leitungsschutzschalter (CH = 10 A, D/F = 16 A)

Anzahl	Art.-Nr.
1 Stück	57.101.000

Kabelbefestigung

Kabelbinder- und Montagesockelset für je 2 m Kabellänge

Anzahl	Art.-Nr.
5 Stück	390.024.000



Anschlusskabel Systembuchse

Einfach und schnelle Elektroinstallation durch Steckverbindingssystem 3-polig

Typ	Länge (m)	Art.-Nr.
D	3.0	89.545.000
CH	3.0	89.544.000
F	3.0	89.545.000
GB	3.0	89.546.000



Verbindungskabel

Steckverbindingssystem 3-polig mit Buchse und Stecker

Länge (m)	Art.-Nr.
1.0	89.548.000
1.5	390.036.000
2.0	89.549.000
3.0	89.550.000



+ Flexible Einsatzmöglichkeiten

mit Lademöglichkeiten für akkubetriebene Elektromaschinen, BDE-Geräte, Notebooks, Tablets und Smartphones

+ Durchdachte Belüftung

optimale Luftzirkulation durch front- und rückseitig angebrachte Belüftungslochungen

+ Hohe Ausführungsvielfalt

mit Steckdosen, Netzwerkdosen RJ45 und USB Schnittstellen

+ Überzeugende Sicherheit

CE-zertifiziert

+ Sichere Verschlussbarkeit

Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt


LISTA Akku-Ladeschränke mit Fächern eignen sich perfekt zur personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art. Ob in Industrie, Handwerk, Büro, Schulen, Universitäten oder öffentlichen Gebäuden. Dank der eingebauten Steckdosen können Akkus während der Aufbewahrung geladen werden und sind daher sofort wieder einsatzbereit.



Art.-Nr. **98.409.020**
Lichtgrau, RAL 7035



Art.-Nr. **98.416.070**
Rubinrot, RAL 3003



Vielseitige Schliesssysteme

▪ Zylinderschlösser, Zahlenkombinationsschlösser, Pfandschlösser, Schliesssysteme für Vorhängeschlösser und Schliessanlagen sind lieferbar

H ↑ 1790 mm, mit Sockel 150 mm hoch

B → **T** ↗ Anzahl Fächer Fachmass (B x H mm) Typ Modul pro Fach Art.-Nr.

Schränke mit 8 Fächern und Zylinderschloss

810 mm	585 mm	2 x 4	400 x 400	D	2 x 230V	98.409.XXX
810 mm	585 mm	2 x 4	400 x 400	D	1 x 230V, 2 x USB	98.415.XXX
810 mm	585 mm	2 x 4	400 x 400	D	1 x 230V, 1 x RJ45	98.419.XXX
810 mm	585 mm	2 x 4	400 x 400	CH	1 x 230V, 1 x TS*	98.411.XXX
810 mm	585 mm	2 x 4	400 x 400	F	2 x 230V	98.413.XXX
810 mm	585 mm	2 x 4	400 x 400	F	1 x 230V, 2 x USB	98.417.XXX
810 mm	585 mm	2 x 4	400 x 400	F	1 x 230V, 1 x RJ45	98.421.XXX
810 mm	585 mm	2 x 4	400 x 400	GB	2 x 230V	98.455.XXX
810 mm	585 mm	2 x 4	400 x 400	GB	1 x 230V, 2 x USB	98.457.XXX
810 mm	585 mm	2 x 4	400 x 400	GB	1 x 230V, 1 x RJ45	98.459.XXX

Schränke mit 12 Fächern und Zylinderschloss

1205 mm	585 mm	3 x 4	400 x 400	D	2 x 230V	98.410.XXX
1205 mm	585 mm	3 x 4	400 x 400	D	1 x 230V, 2 x USB	98.416.XXX
1205 mm	585 mm	3 x 4	400 x 400	D	1 x 230V, 1 x RJ45	98.420.XXX
1205 mm	585 mm	3 x 4	400 x 400	CH	1 x 230V, 1 x TS*	98.412.XXX
1205 mm	585 mm	3 x 4	400 x 400	F	2 x 230V	98.414.XXX
1205 mm	585 mm	3 x 4	400 x 400	F	1 x 230V, 2 x USB	98.418.XXX
1205 mm	585 mm	3 x 4	400 x 400	F	1 x 230V, 1 x RJ45	98.422.XXX
1205 mm	585 mm	3 x 4	400 x 400	GB	2 x 230V	98.456.XXX
1205 mm	585 mm	3 x 4	400 x 400	GB	1 x 230V, 2 x USB	98.458.XXX
1205 mm	585 mm	3 x 4	400 x 400	GB	1 x 230V, 1 x RJ45	98.460.XXX



2 x Steckdose 230V



Steckdose 230V/RJ45, ohne Netzkabel, Plug+Play, Cat6



Steckdose 230V/Power USB



Steckdose 230V/Thermosicherung

i Auf Anfrage

▪ Türen mit Sichtfenstern





MAXIMALE FLEXIBILITÄT DURCH FREIE FARBWAHL

12 Standardfarben, 6 Farbkombinationen

Der dreistellige Farbcode (z.B. **.010**) ist ein Bestandteil der Artikelnummer. Vervollständigen Sie die Artikelnummer bei Ihrer Bestellung immer mit dem gewünschten Farbcode (z.B. **70.701.010**). Aus drucktechnischen Gründen sind Abweichungen dieser Farbvorlage gegenüber dem Originalton möglich.

.010 Lichtblau RAL 5012	.020 Lichtgrau RAL 7035	.030 Resedagrün RAL 6011	.040 Capriblau RAL 5019	.050 Grau metallic NCS S 6502-B	.060 Schwarz NCS S 9000-N
.070 Rubinrot RAL 3003	.080 Taubengrau NCS S 4502-B	.090 Enzianblau RAL 5010	.100 Signalblau RAL 5005	.110 Reinweiss RAL 9010	.180 Grauweiss RAL 9002
.514 Lichtgrau RAL 7035 Lichtblau RAL 5012	.518 Lichtgrau RAL 7035 Signalblau RAL 5005	.519 Lichtgrau RAL 7035 Grau metallic NCS S 6502-B	.521 Grau metallic NCS S 6502-B Lichtgrau RAL 7035	.512 Lichtgrau RAL 7035 Rubinrot RAL 3003	.522 Rubinrot RAL 3003 Grau metallic NCS S 6502-B



www.lista.com