


















Baustromverteiler – dieser gehört zu jedem Handwerker
Tableau de chantier – cela fait partie de chaque artisan
Quadro da cantiere – questo fa parte di ogni artigiano



robuster Baustromverteiler
 tableau de chantier robuste
 quadro da cantiere robusto



für einfache Montage
 qui est simple au montage
 quello è agevole nel montaggio

				
FI (RCD) 3P + N	LS (MCB) 3P	LS (MCB) 3P	LS (MCB) IP	LS (MCB) IP
				
25A	C 16A	C 16A	C 16A	C 16A
				
30mA				
				
400V	400V	400V	250V	250V

inkl. FI-Schutzschalter und LS-Schalter
 avec interrupteur différentiel et disjoncteurs
 con interruttore differenziale e automatico

Trumpf ist...

Äusserst kompakt und komplett, für eine sichere Lösung. Für die verschiedensten Anschlusswünsche ist mit der Steckdosen-Bestückung alles Benötigte abgedeckt und dank IP44 auch geschützt. Keine Baustelle, keine Werkstatt, kein Renovationsplatz und kein Sommerfest mehr ohne die sichere und flexible Verkabelung vor Ort! Mit Schraubenlöchern zur stabilen Befestigung und zahlreichen Absicherungen wird dieser Baustromverteiler zum Star in jeder Lage und bei jedem Wetter!

- aus robustem Kunststoffgehäuse
- anschlussfertig
- geschützt nach IP44

Technische Infos

15 7341 I	35x28x12cm
Anschluss-Stecker	CEE 16/5
Bemessungsstrom	16A
Temperaturbereich	-25 bis + 45°

Avantages...

Extrêmement compact et complet, une solution sûre. Pour une variété de souhaits de raccordement tout qu'on a besoin est couvert avec l'équipement des prises et grâce au type de protection IP44 le tout est protégé. Aucun chantier, aucun atelier, aucune place de rénovation et aucune fête d'été sans ce câblage sûr et flexible sur site! Avec trous de vis pour une fixation solide et les couvertures nombreuses, ce tableau de chantier est le star dans n'importe quelle situation et par tous les temps.

- en matière synthétique robuste
- prêt à l'emploi
- protégé selon type de protection IP44

Données techniques

15 7341 I	35x28x12cm
fiche d'alimentation	CEE 16/5
courant de dimensionnement	16A
plage de température	-25 bis + 45°

L'asso nella manica...

Estremamente compatto e completo, per una soluzione sicura. Per una varietà di desideri d'allacciamento tutte le cose necessarie sono disponibili e protette grazie al tipo di protezione IP44. Nessun cantiere, nessun laboratorio, nessuna piazza di rinnovazione e nessuna festa d'estate senza questo cablaggio sicuro e flessibile sul posto! Con fori per le viti per il fissaggio sicuro e le coperture numerosi, questo quadro da cantiere è il star in ogni situazione e in ogni tempo.

- di materia sintetica robusta
- prestito all'occupazione
- protetto conforme a tipo di protezione IP44

Dati tecnici

15 7341 I	35x28x12cm
spina di collegamento	CEE 16/5
corrente nominale	16A
gamma di temperatura	-25 bis + 45°

