



STEBA® DRY Steckdosenleiste
STEBA® DRY Bloc multiprise
STEBA® DRY Presa multipla



IP44 spritzwasserdicht
 IP44 anti-éclaboussures
 IP44 impermeabile agli spruzzi d'acqua



auch mit den neuen Steckern
 même avec les nouvelles fiches
 anche con le spine nuove



energiesparend durch Schalter
 économie d'énergie à commutation
 Risparmio di energia alle equip. interruttore

Trumpf ist...

Sichere Verkabelung im Garten, spritzwassergeschützt auch mit eingesteckten Steckern dank Gummi-Dichtungen an Kupplung und neuem Stecker mit integriertem Dichtring. Mit robustem Gummikabel 3 m und 5 Steckdosen T13. Kompatibel mit den Steffen TPE Stecker und Kupplungen.

- IP44 für innen und aussen
- sichere Verkabelung im Garten
- mit robustem Gummikabel 3 m
- energiesparend durch Schalter
- Erfüllt neue Norm IEC 60884

Avantages...

Câblage de sécurité dans le jardin, protégé contre les projections d'eau même avec des fiches connectées grâce à des joints en caoutchouc sur la prise et la nouvelle fiche avec joint intégré. Avec câble en caoutchouc robuste 3 m et 5 prises T13. Compatible avec les fiches et prises Steffen TPE.

- IP44 pour l'intérieur et l'extérieur
- câblage de sécurité dans le jardin
- avec câble en caoutchouc robuste 3 m
- économie d'énergie à commutation
- Réalise la nouvelle norme IEC 60884

L'asso nella manica...

Cablaggio sicuro nel giardino, protezione antispruzzo secondo anche con spina inserita grazie a guarnizione di gomma sulla presa e spina nuova con anello di tenuta integrato. Con cavo robusto di gomma 3 m e 5 spine T13. Compatibile con le spine e prese TPE di Steffen.

- IP44 per l'esterno e l'interno
- cablaggio sicuro nel giardino
- con cavo robusto di gomma 3 m
- risparmio di energia alle equip. interruttore
- Conforme nuovo standard IEC 60884

Technische Infos

207810035S	5xT13
Gd-Kabel	3 m
Temperaturbereich	bis -25°
Leistung	max. 2300W
Spannung	230V~/50Hz/10A

Données techniques

207810035S	5xT13
câble Gd	3 m
plage de température	jusqu'à -25°
puissance	max. 2300W
tension	230V~/50Hz/10A

Dati tecnici

207810035S	5xT13
cavo Gd	3 m
gamma di temperatura	fino a -25°
potenza	max. 2300W
tensione	230V~/50Hz/10A

