



PowerRoll Metallkabelrolle – mit Drehkontakt FixCore
PowerRoll enrouleur métal – à contact tournant FixCore
PowerRoll avvolgicavo metallo – con contatto girevole FixCore



stabile und hochwertige Kabelrolle aus Metall
 enrouleur stable et de haute qualité en métal
 avvolgicavo a rullo stabile e di alta qualità



Stecker mit integriertem Dichtring
 fiche avec joint intégré
 spina con anello di tenuta integrato



für Innen und Aussen dank dichtem Klappdeckel
 pour intérieur et extérieur grâce au couvercle
 Per interno ed esterno grazie al coperchio

Trumpf ist...

Nie mehr verdrehte Kabel durch das ruhende Steckdosenherz FixCore! Mit der integrierten Drehkontaktkupplung können die Geräte angeschlossen und Kabel abgerollt werden, ohne einen Kabelsalat zu verursachen und Kabel und Litzen zu verletzen. Diese hochwertigen und stabilen Kabelrollen verfügen über vier Steckplätze und einen Thermoschutz-Schalter. Ausserdem entsprechen sie dank Klappdeckel und neuem Stecker mit integriertem Dichtring durchgehend der Schutzart IP44.

- robust und hochwertig
- praktischer, bequemer Traggriff
- mit Thermoschutz und Drehkontakt
- geeignet für Innen und Aussen (IP44)
- nach neusten Normen geprüft

Technische Infos

| | |
|-----------------|---|
| 0108912 50 | 50m Td Kabel H05VV-F 3G 1,5mm ² |
| 0108922 30 | 30m Gd Kabel H07RN-F 3G 1,5mm ² |
| 0108922 50 | 50m Gd Kabel H07RN-F 3G 1,5mm ² |
| Arbeitsspannung | 250V~/50Hz/10A |
| Nennleistung | max. 1000W/2300W |
| Schutzart | IP44 |
| Steckdosen | 4x T13 |

Avantages...

Plus jamais des câbles torsadés avec le cœur de prises arrêtés FixCore ! Avec le contact tournant intégré les appareils peuvent être raccordé et les câbles déroulé sans méli-mélo et ne font pas mal aux câbles et cordons. Ces enrouleurs stables et de haute qualité offrent quatre prises et un interrupteur à protection thermique. De plus, ils correspondent au type de protection IP44 grâce au couvercle à charnière et nouvelle fiche avec joint intégré.

- robuste et de haute qualité
- support mobile confortable et pratique
- avec protection thermique e contact tournant
- pour intérieur et extérieur (IP44)
- testé selon les dernières directives

Données techniques

| | |
|--------------------|---|
| 0108912 50 | câble 50m Td H05VV-F 3G 1,5mm ² |
| 0108922 30 | câble 30m Gd H07RN-F 3G 1,5mm ² |
| 0108922 50 | câble 50m Gd H07RN-F 3G 1,5mm ² |
| tension locale | 250V~/50Hz/10A |
| courant nominale | max. 1000W/2300W |
| type de protection | IP44 |
| prises | 4x T13 |

L'asso nella manica...

Mai più dei cavi intrecciati con il cuore di prese resistenti FixCore! Con il contatto girevole integrato gli apparecchi possono essere allacciati e i cavi svolto senza soqquadro e senza ferire i cavi e trefoli. Questi avvolgicavi a rullo stabile e di alta qualità offrono quattro prese e un interruttore con protezione termica. Di più, gli avvolgicavi corrispondono al tipo di protezione IP44 grazie al coperchio e la spina nuova con una guarnizione integrata.

- robusto e di alta qualità
- maniglia di trasporto comoda e pratica
- con protezione termica e contatto girevole
- adatto per interno ed esterno (IP44)
- testato secondo standard più recenti

Dati tecnici

| | |
|--------------------|--|
| 0108912 50 | cavo 50m Td H05VV-F 3G 1,5mm ² |
| 0108922 30 | cavo 30m Gd H07RN-F 3G 1,5mm ² |
| 0108922 50 | cavo 50m Gd H07RN-F 3G 1,5mm ² |
| tensione di lavoro | 250V~/50Hz/10A |
| corrente nominale | max. 1000W/2300W |
| tipo di protezione | IP44 |
| prese | 4x T13 |

