

Entfeuchter Oasis D125

Art Nr: EFOA-D125HGXI

Technische Daten

Entfeuchtungsleistung	: 22.4 lt/24h
Luftvolumenstrom 2-stufig	: 425 m ³ / h
Max. Leistungsaufnahme	: 360 W
Umgebungstemperatur	: 6°C bis 43 °C
Kältemittel	: R 134a
Verdichterart	: Hubkolben
Aussenmasse HxBxT	: 605 x 380 x 362 mm
Gewicht	: 22.7 kg
Netzanschluss	: 230V / 50 Hz
Wasserbehälter	: 8 Liter



Bedingung:

28 °C / 60% R.F.
10 °C / 70% R.F.
30 °C / 80% R.F.

Entfeuchtungsleistung:

0,53 Liter/Stunde oder 12,8 Liter/Tag
0,26 Liter/Stunde oder 6,4 Liter/Tag
0,93 Liter/Stunde oder 22.4 Liter/Tag

Pluspunkte:

hohe Leistung, speziell bei niedrigen Raumtemperaturen, seit Jahren bewährt und tausendfach eingesetzt, sehr robuste Bauweise, Heissgas-Abtauung

Ausführung:

auf vier Vollgummirollen, Mehrwegluftfilter, Wasserbehälter (8 Liter), interner Hygrostat

Einsatzbereich:

Räume bis 250 m³ - Keller, Lager, Baustellen, Zivilschutz

Anwendungen

- zur Wäschetrocknung, im Badzimmer
- im Keller, im Schutzraum, im Archiv, im Hobbyraum, im Fitnessraum, in Wohnräumen
- in Gewerberäumen, in Lagerräumen, in Galerien, in Zivilschutzanlagen
- in Käsereien, zur Holz Trocknung und -lagerung
- zur Bauaustrocknung, zur Austrocknung nach Wasserschäden