

## Luftentfeuchter MRD17

**Optimal für: kleine Badezimmer, private Waschküche, Wohnwagen und den Keller**

- Stromanschluss 230 V
- Lufttrocknung von max. 95 m<sup>3</sup>
- Leistung: 30°C & 80% Luftfeuchtigk.: 18.9 l/24h - 257W/h
- Leistung: 20°C & 70% Luftfeuchtigk.: 10.6 l/24h - 217W/h
- Luftstrom Stufe 1: 100m<sup>3</sup>/h
- Luftstrom Stufe 2: 230m<sup>3</sup>/h
- Rotierende Luftauslassklappe für bessere Luftverteilung
- Lärmpegel 38-40 dB
- Kühlmittel R134 A
- Tank Volumen 4.2 Liter
- Direktablauffunktion: Schlauch mitgeliefert
- Funktionstemperatur 5-35°C
- Energieeffizient
- Effiziente Luftreinigung
- Automatischer Re-Start nach Stromausfällen
- Zeitschaltuhr 1/2/4/8 Stunden
- Automatische Abtaufunktion
- Geräuscharmer Betrieb
- Silent-Mode Ventilator für geräuschreduzierten Betrieb
- IP Klassierung IP21(X2)
- wird per Camion angeliefert

**Wood's**  
seit 30 Jahren  
in der Schweiz!

**Hinweis vor dem Erstbetrieb:** Auspacken, den Luftentfeuchter stehend platzieren und mindestens 12 Stunden nicht benutzen.

**Recommandation avant la première mise en service :** déballer le

matériel, positionner le déshumidificateur verticalement (debout) et ne pas l'utiliser au moins pendant 12 heures.

## Déshumidificateur d'air MRD17

**Optimal pour : Petites salles de bain, buanderies privées, camping-car et pour la cave**

- Raccordement électrique 230 V
- Séchage de locaux de maxi 95 m<sup>3</sup>
- Puissance : 30°C & 80 %  
Humidité de l'air : 18.9 l / 24 h - 257 W/h
- Puissance : 20°C & 70 %  
Humidité de l'air : 10.6 l / 24 h - 217 W/h
- Flux d'air niveau 1 : 100 m<sup>3</sup>/h
- Flux d'air niveau 2 : 230 m<sup>3</sup>/h
- Clapet rotatif d'échappement de l'air pour une meilleure distribution de l'air
- Niveau sonore 38 - 40 dB
- Agent de réfrigération R134 A
- Volume du réservoir : 4.2 litres
- Fonction d'écoulement direct : tuyau fourni
- Température de fonctionnement 5 - 35°C
- Efficacité énergétique
- Efficacité du nettoyage de l'air
- Redémarrage automatique après une panne de courant
- Programmeur 2/4/6/8 heures
- Fonction automatique de dégivrage
- Fonctionnement silencieux
- Mode silence du ventilateur pour un fonctionnement à bruit réduit
- Classement IP IP21 (X2)
- Livraison effectuée par camion



Stk.  
Pcs.

Masse mm  
Dim. mm

Gewicht kg  
Poids kg

VE  
UE

EAN  
NEA

1

240x356x593

12.5

1

