

Luftentfeuchter DS28

Optimal für: Keller, Garage oder Waschküche

- Kanadische Topqualität
- Stromanschluss 230 V
- Raumtrocknung von max. 330 m³
- Leistung: 30°C & 80% Luftfeuchtigk.: 17.5 l/24h - 460 W/h
- Leistung: 20°C & 70% Luftfeuchtigk.: 10.5 l/24h - 270 W/h
- Luftstrom Stufe 1: 190 m³/h
- Luftstrom Stufe 2: 336 m³/h
- Lärmpegel 38 - 50 dB
- Kühlmittel R134 A
- Tank Volumen 10.4 Liter
- Direktablauffunktion: 3/4" Raccord-Verschluss mitgeliefert
- Funktionstemperatur 5-35°C
- Automatischer Re-Start nach Stromausfällen
- Sehr stabile Edelstahlrollen
- Kein Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb
- Feuchteregler / Vollmechanisch
- Kondensationsentfeuchtung
- IP Klassierung IP21 (X1)
- ISO 9001 zertifizierte Produktion
- wird per Camion angeliefert

Déshumidificateur d'air DS28

Optimal pour : caves, garages ou buanderies

- Qualité canadienne de haut niveau
- Raccordement électrique : 230 V
- Séchage de locaux de maxi 330 m³
- Puissance : 35°C & 80 %
Humidité de l'air : 17.5 l / 24 h -460 W/h
- Puissance : 20°C & 70 %
Humidité de l'air : 10.5 l / 24 h -270 W/h
- Flux d'air niveau 1 : 190 m³/h
- Flux d'air niveau 2 : 336 m³/h
- Niveau sonore 38 - 50 dB
- Agent de réfrigération R134 A
- Volume du réservoir : 10.4 litres
- Fonction d'écoulement direct : raccord de verrouillage 3/4" fourni
- Température de fonctionnement 5 - 35° C
- Redémarrage automatique après une panne de courant
- Doubles rouleaux très solides en acier inoxydable
- Pas de consommation électrique en mode Stand-by
- Réglage d'humidité entièrement mécanique
- Déshumidification de la condensation
- Classement IP IP21 (X1)
- Production certifié ISO 9001
- Livraison effectuée par camion

Wood's
seit 30 Jahren
in der Schweiz!



Hinweis vor dem Erstbetrieb: Auspacken, den Luftentfeuchter stehend platzieren und mindestens 12 Stunden nicht benutzen.

Recommandation avant la première mise en service: déballer le matériel, positionner le déshumidificateur verticalement (debout) et ne pas l'utiliser au moins pendant 12 heures.