

Luftentfeuchter DS36 PRO mit Betriebsstundenzähler

**Optimal für: Grosse Keller, Garagen
und Waschküchen**

- Kanadische Topqualität
- auch für Wäschetrocknung geeignet
- Stromanschluss 230 V
- Raumtrocknung von max. 450 m³
- Leistung: 35°C & 80% Luftfeuchtigkeit: 20.8 l/24h - 510W/h
- Leistung: 20°C & 70% Luftfeuchtigkeit: 13.2 l/24h - 290W/h
- Luftstrom Stufe 1: 197 m³/h
- Luftstrom Stufe 2: 347 m³/h
- Tank Volumen 10.4 Liter
- Direktablauffunktion: 3/4" Raccord-Verschluss mitgeliefert
- Funktionstemperatur 5-35°C
- Lärmpegel 38-50 dB
- Kühlmittel R134 A
- Betriebsstundenzähler
- Automatischer Re-Start nach Stromausfällen
- Automatische Abtaufunktion
- Robuste Ausführung mit stabilen Doppelrollen mit Edelstahlhalterung
- Kein Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb
- Feuchteregler / Vollmechanisch
- Kondensationsentfeuchtung
- IP Klassierung IP21 (X1)
- ISO 9001 zertifizierte Produktion
- wird per Camion angeliefert



Hinweis vor dem Erstbetrieb: Auspacken, den Luftentfeuchter stehend platzieren und mindestens 12 Stunden nicht benutzen.

Recommandation avant la première mise en service: déballer le matériel, positionner le déshumidificateur verticalement (debout) et ne pas l'utiliser au moins pendant 12 heures.

Déshumidificateur d'air DS36 PRO avec heures de fonctionnement

**Optimal pour : grande cave, garage
et buanderie**

- Qualité canadienne de haut niveau
- approprié pour séchage de linge
- Raccordement électrique : 230 V
- Séchage de locaux de maxi 450 m³
- Puissance : 35°C & 80 %
Humidité de l'air : 20.8 l / 24 h - 510 W/h
- Puissance : 20°C & 70 %
Humidité de l'air : 13.2 l / 24 h - 290 W/h
- Flux d'air niveau 1 : 197 m³/h
- Flux d'air niveau 2 : 347 m³/h
- Volume du réservoir : 10.4 litres
- Fonction d'écoulement direct: raccord de verrouillage 3/4" fourni
- Température de fonctionnement 5 - 35° C
- Niveau sonore 38-50 dB
- Agent de réfrigération R134 A
- Exécution robuste, avec roulettes doubles solides, fixations inoxydables
- Redémarrage automatique après une panne de courant
- Fonction automatique de dégivrage
- Doubles rouleaux très solides en acier inoxydable
- Pas de consommation électrique en mode Stand-by
- Réglage d'humidité entièrement mécanique
- Déshumidification de la condensation
- Classement IP IP21 (X1)
- Production certifié ISO 9001
- Livraisc

