

## Luftentfeuchter DS15

**Optimal für: Trockenräume, kleine Keller, Dachböden oder Fitnessräume**

- Kanadische Topqualität
- Raumtrocknung von max. 230 m<sup>3</sup>
- Leistung: 35°C & 80%  
Luftfeuchtigk.: 12.0 l/24h -240 W/h
- Leistung: 20°C & 70%  
Luftfeuchtigk.: 6.7 l/24h -180 W/h
- Luftstrom: 1= 256 m<sup>3</sup>/h / 2=520 m<sup>3</sup>/h
- Stromanschluss 230 V
- Automatischer Re-Start nach Stromausfällen
- Kühlmittel R134 A
- Lärmpegel 38-58 dB
- Tank Volumen 10.4 Liter
- Direktablauffunktion: 3/4" Raccord-Verschluss mitgeliefert
  
- Funktionstemperatur 5-35°C
- Automatische Abtaufunktion
- Sehr stabile Edelstahlrollen
- Kein Stromverbrauch im Stand-by-Betrieb
- Feuchteregler / Vollmechanisch
- Kondensationsentfeuchtung
- IP Klassierung IP21 (X1)
- ISO 9001 zertifizierte Produktion
- wird per Camion angeliefert

## Déshumidificateur d'air DS15

**Idéal pour les : locaux secs, petites caves, greniers ou salles de fitness**

- Qualité canadienne de haut niveau
- Séchage de locaux de maxi 230 m<sup>3</sup>
- Puissance : 35°C & 80 %  
Humidité de l'air : 12.0 l / 24 h -240 W/h
- Puissance : 20°C & 70 %  
Humidité de l'air : 6.7 l / 24 h -180 W/h
- Flux d'air : 1=256 m<sup>3</sup>/h / 2=520 m<sup>3</sup>/h
- Raccordement électrique : 230 V
- Redémarrage automatique après une panne de courant
- Agent de réfrigération R134 A
- Niveau sonore 38 - 58 dB
- Volume du réservoir : 10.4 litres
- Fonction d'écoulement direct : raccord de verrouillage 3/4" fourni
- Température de fonctionnement 5 - 35°C
- Fonction automatique de dégivrage
- Doubles rouleaux très solides en acier inoxydable
- Pas de consommation électrique en mode Stand-by
- Réglage d'humidité entièrement mécanique
- Déshumidification de la condensation
- Classement IP IP21 (X1)
- Production certifié ISO 9001
- Livraison effectuée par camion

**Wood's**  
seit 30 Jahren  
in der Schweiz!



**Hinweis vor dem Erstbetrieb:** Auspacken, den Luftentfeuchter stehend platzieren und mindestens 12 Stunden nicht benutzen!

**Recommandation avant la première mise en service :** déballer le matériel, positionner le déshumidificateur verticalement (debout) et ne pas l'utiliser au moins pendant 12 heures !

Nr. No.	Stk. Pcs.	Masse mm Dim. mm	Gewicht kg Poids kg	VE UE
23700.02.000	1	343x406x527	22	1