

Bautrockner WDC6-HG

Optimal für: Baustellen, Wäschereien und Warenhäuser

- Heissgas-Abtauautomatik
- Kondensationstrockner der Top-Leistungsklasse
- Stromanschluss 230 V
- Inkl. Heissgas-Abtauautomatik
- Lufttrocknung von max. 1400 m³
- Leistung 30°C & 80% Luftfeuchtigk.: 84 l/24h - 1230W/h

- Leistung 20°C & 70% Luftfeuchtigk.: 33 l/24h - 900W/h

- Luftstrom 1000 m³/h
- Lärmpegel 60 dB
- Kühlmittel R410 A (Freon frei)
- Direktablauffunktion: Schlauch 5m ø 12/9mm mitgeliefert
- Funktionstemperatur 0 - 40°C
- Energieeffizient
- Automatischer Re-Start nach Stromausfällen
- Automatische Abtaufunktion
- Integrierte Wasserpumpe
- Effiziente Luftreinigung durch integrierten Filter
- Digitales Display
- IP Klassierung IP21(X2)
- Robustes Metallgehäuse
- 4.5m Pumpkapazität (Distanz)
- wird per Camion angeliefert

Déshumidificateur / Sécheur de chantier WDC6-HG

Optimal pour : Chantiers, laveries et entrepôts

- Avec dégivrage automatique par gaz chauds
- Sécheur à condensation de la catégorie de haut niveau
- Raccordement électrique 230 V
- Incl. Dégivrage au gaz chaud
- Séchage de locaux de maxi 1400 m³
- Puissance : 30°C & 80 %
Humidité de l'air : 84 l / 24 h - 1230 W/h
- Puissance : 20°C & 70 %
Humidité de l'air : 33 l / 24 h - 900 W/h
- Flux d'air : 1000 m³/h
- Niveau sonore 60 dB
- Agent de réfrigération R410 A (sans freon)
- Fonction d'écoulement direct: tuyau 5m ø 12/9mm fourni
- Température de fonctionnement 0 - 40°C
- Efficacité énergétique
- Redémarrage automatique après une panne de courant
- Fonction automatique de dégivrage
- Pompe à eau intégrée
- Efficacité du nettoyage de l'air par filtre intégré
- Affichage digital
- Classement IP IP21 (X2)
- Boîtier robuste en métal
- Capacité de pompage 4.5 m (distance)
- Livraison effectuée par camion

Wood's
seit 30 Jahren
in der Schweiz!

Hinweis vor dem Erstbetrieb: Auspacken, den Luftentfeuchter stehend platzieren und mindestens 12 Stunden nicht benutzen.

Recommandation avant la première mise en service: déballer le matériel, positionner le déshumidificateur verticalement (debout) et ne pas l'utiliser au moins pendant 12 heures.

