

Bautrockner WDC1-HG

Optimal für: Baustellen, Wäschereien und Lagerhäuser

- Kondensationstrockner der Top-Leistungsklasse
- Betriebsstundenzähler
- Inkl. Heissgas-Abtauautomatik
- Funktionstemperatur 5°C - 35°C
- Integrierte Wasserpumpe
- Pumpkapazität: 4.5m (Distanz)
- Direktablauffunktion: mit Schlauch 5m Ø 12/9mm
- Lufttrocknung von max. 750 m³
- Leistung: 35°C & 80% Luftfeuchtigk.: 50l / 24h - 710W
- Leistung: 20°C & 70% Luftfeuchtigk.: 17l / 24h - 610W
- Luftstrom: 480 m³/h
- Lärmpegel: 60 dB
- Kühlmittel: R410 A (Freon frei)
- Energieeffizient
- Automatischer Re-Start nach Stromausfällen
- Effiziente Luftreinigung durch integrierten Filter
- Digitales Display
- Stromanschluss 230 V
- IP Klassierung: IP21(X1)
- Robustes Metallgehäuse und stabile Räder
- Wird per Camion angeliefert




Hinweis vor dem Erstbetrieb: Auspacken, den Luftentfeuchter stehend platzieren und mindestens 12 Stunden nicht benutzen.


Déshumidificateur WDC1-HG

Optimal pour : Chantiers, laveries et entrepôts

- Sécheur à condensation de la catégorie de haut niveau
- Compteur d'heures de service
- Incl. dégivrage automatique par gaz chauds
- Température de fonctionnement 5°C - 35°C
- Pompe à eau intégrée
- Capacité de pompage: 4.5m (distance)
- Fonction d'écoulement direct: avec tuyau 5m Ø 12/9mm
- Séchage de locaux de maxi 750 m³
- Puissance: 35°C & 80% Hum. de l'air: 50l / 24h - 710W
- Puissance: 20°C & 70% Hum. de l'air: 17l / 24h - 610W
- Flux d'air: 480 m³/h
- Niveau sonore: 60 dB
- Agent de réfrigération: R410 A (sans freon)
- Efficacité énergétique
- Redémarrage automatique après une panne de courant
- Efficacité du nettoyage de l'air par filtre intégré
- Affichage digital
- Raccordement électrique 230 V
- Classement IP: IP21 (X1)
- Boîtier robuste en métal et roues robustes
- Livraison effectuée par camion



Recommandation avant la première mise en service: débarrer, positionner le déshumidificateur verticalement (debout) et ne pas l'utiliser au moins pendant 12 heures.

Nr. No.	Stk. Pcs.	Masse mm Dim. mm	Gewicht kg Poids kg	VE UE	EAN NEA
23716.00.000	1	560x512x660	37	1	 7 332857 500093