

Elektroheizsystem TF 9EL

Art. Nr.: 1010412 | EAN: 7392274264077

- ✓ **Über 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit**
- ✓ **Geschützt gegen Spritzwasser aus beliebigem Winkel - IP44**
- ✓ **Robuste Konstruktion aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichtetem Aluzinkgehäuse**
- ✓ **ISO 9001 & 14001 zertifizierte Produktion**
- ✓ **Nachhaltig und umweltschonend hergestellt**
- ✓ Integriertes Luftverteilersystem 360°
- ✓ Mit 3x 6m Schlauch erweiterbar
- ✓ Integrierter Überhitzungsschutz mit automatischem Reset nach Abkühlung der Heizelemente
- ✓ Stufenloses Thermostat von 5-35°C
- ✓ Radiallüfter für optimale Luftumwälzung und Wurfweite sowie konstanter Luftdruck
- ✓ Stapelbar für minimalsten Platzaufwand während Lagerung
- ✓ Keine hervorstehenden Teile –Thermostat und Kabelausgang sind gut geschützt
- ✓ Alle Schaltelemente seitlich montiert. Keine Erhitzung der Schaltelemente!
- ✓ Heizelement konstruiert für optimalen Luftstrom und schnelles Aufheizen
- ✓ Komfortables Tragen dank robusten Handgriffen
- ✓ Für dauerndes oder temporäres Beheizen von grossen Räumen
- ✓ Einsatz in nassen Räumen möglich
- ✓ Lieferung mit 6m Qualitätskabel und Stecker
- ✓ Für professionelle sowie private Anwendung geeignet (Zivilschutzraum, Partyzelt, Treppenhaus, Wohnung etc.)



Technische Daten - TF 9EL

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Durchmesser Verbindungsschlauch: | 125mm |
| Luftstrom | 1250 m ³ /h |
| Temperaturerwärmung | 26°C |
| Gewicht | 18.9 kg |
| Geräuschpegel | 65 dB |
| Masse (LxHxT) | 556 x 744 x 360mm |
| Kabellänge | 6.0 m |
| Leistung | 0-4.5-9 kW |
| Spannung | 3-400 V |
| Stromstärke | 13 A |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart | IP44 |