

## Heizsystem TF 18EL

Optimal für vorübergehende oder dauerhafte Erwärmung wie: Baustellen, Wohnungen, Campingplätze, Lager oder Events

- Leistung: 4.5 - 9 - 18 kW
- 400 Volt / 16 A
- Zwei Gebläsestufen: 2'300 / 1'700 m<sup>3</sup>/h
- optimale Luftverteilung
- kompaktes Gehäuse
- Geräuschpegel: 65 dB
- einfache Reinigung
- Textilverteiler mit sechs Luftausgängen ø 95 mm
- Handgriffe mit Schutzisolierung
- Anschluss 2 x CEE 16 A
- Kann mit einem Anschluss betrieben werden (max. 9 kW)
- Überhitzungsschutz
- Exklusiv Kabel
- Automatische Nachkühlung (muss am Strom angeschlossen bleiben bis Lüfter ausschaltet)
- Schutzklasse IP44
- Überwachungsfreier Betrieb
- Gesamthöhe mit Textilverteiler 2150 mm

## Système de chauffage TF 18EL

Optimal pour un chauffage provisoire ou permanent comme par ex.: chantiers, logements, emplacements de camping, dépôts ou manifestations

- Puissance : 4.5 - 9 - 18 kW
- 400 Volt / 16 A
- Deux niveaux de soufflerie : 2'300 / 1'700 m<sup>3</sup>/h
- Répartition optimale de l'air
- Boîtier compact
- Niveau sonore : 65 dB
- Nettoyage simple
- Répartiteur textile avec six sorties d'air ø 95 mm
- Poignée avec isolation de protection
- Raccord 2 x CEE 16 A
- peut être utilisé avec un seul branchement (max. 9 kW)
- Protection contre la surchauffe
- Sans câble de raccordement
- Refroidissement automatique (doit être raccordé au courant jusqu'à l'arrêt de la soufflerie)
- Classe de protection IP44
- Fonctionnement sans surveillance
- Hauteur totale avec répartiteur textile 2150 mm



 **Top Qualität**  
Made in Sweden!



Stk. Pcs.	Masse mm Dim. mm	Gewicht kg Poids kg	VE UE	EAN NEA
1	1260/2150x530x660	72	1	7 611 269 024 169

