

Isoboy GD 34 / GD 44 Glühdrahtschneidegerät



Recycling Styropor

Styroporplatten (EPS)

Hartschaumplatten (XPS)



Isoboy ® Die clevere Lösung.

DAS GLÜHDRAHT-SCHNEIDEGERÄT **ISOBOY GD 34/GD 44** FÜR DEN FASSADENPROFI

■ GERÄTE ZUM SCHNEIDEN VON POLYSTYROLPLATTEN

mit üblichen Plattengrössen in vielen Schnittvarianten, inkl.

- Eingebautem Kombitrafo
- Spezialdrahtspule Nr. 1
- Wegklappbarem Längsanschlag

ANWENDUNG/EIGENSCHAFTEN:

- Ideal für den Gerüsteinsatz
- Wird an die Wand angestellt oder mit dem Abstützfuss (als Zubehör) frei aufgestellt
- Wartungsarm
- Kompakt
- Bedienerfreundlich
- Robust

TECHNISCHE DATEN GD 34:

Schnittlänge 1300 mm Plattendicke 340 mm

Gehrungsschnitte 45° bis 240 mm

Gewicht 19,0 kg

TECHNISCHE DATEN GD 44:

Schnittlänge 1300 mm Plattendicke 440 mm

Gehrungsschnitte 45° bis 310 mm

Gewicht 19,5 kg



MÖGLICHE SCHNITTVARIANTEN:

Gerade Gehrung Nut Stufennut Stufe/Falz Stufe/Falz Schräg Schräg mit Gehrung mit Gehrung

DAS ROBUSTE GLÜHDRAHT-SCHNEIDEGERÄT MIT VIELEN SCHNITTVARIANTEN

ZUBEHÖR/Ersatzteile:

Rollkoffer >

Hochstabil (mit Multiplexbeschichtung), Aluminium-Eckschutz, haltbaren Beschlägen, Rollen und Traggriffen.

(Artikel-Nr. 32 001 24)



Gerüstklemme (zur Befestigung am Gerüstgeländer)

(Artikel-Nr. 32 000 18)



Ersatzdraht Ø 0,60 mm, 20 m (Spezialdrahtspule Nr. 1)

(Artikel-Nr. 32 000 24)



Abstützfuss (zum freien Aufstellen des Schneidegerätes)

(Artikel-Nr. 32 000 17)



Universalklammern (verhindern ein Abrutschen der Dämmplattten)

(Artikel-Nr. 32 000 75)



- LIEFERUMFANG ISOBOY GD 34/GD 44:
- Stand-/Gerüstgerät
- Spezialdrahtspule Nr. 1
- Bedienungsanleitung





Die Kambo AG ist seit über 35 Jahren eines der führenden Unternehmen im Bereich Dämmstoff-Schneidegeräte für den Fassadenprofi. Seit 2015 wird das Angebot durch das *IsoFOX* Dachkranzelement erweitert. Neu dazugekommen ist die Unterkonstruktion *IsoFOX VMS* Velux Modular Skylights.







