

# Meuleuse angulaire Ø 125 mm 18 V



## DGA506

Volt:	18V
Nombre de tours:	8500t/min
Dimensions:	362x140x151mm
Poids incl. accu:	3.0kg
Diamètre de la semelle:	125mm
Broches:	M14



### Equipement standard

Disque à ébarber Ø 125 mm, poignée latérale, clé à ergots, coffret de transport MAKPAC C

- Moteur BL sans charbons: aucun entretien et consommation d'énergie réduite, donc augmentation de l'autonomie
- ADT - Automatic Torque Drive Technology : adaptation automatique de la vitesse de coupe, selon l'état de charge, pour un résultat optimal
- AFT - Active Feedback sensing Technology : éteint le moteur si la vitesse de rotation ralentit brusquement
- Protection électronique contre les surcharges empêche dégâts sur la machine
- Protection renforcée contre l'humidité et la poussière avec le système XPT (eXtreme Protection Technology)
- Démarrage progressif
- Fonction de sécurité anti-redémarrage

### DGA506RTJ

- Avec deux puissants accus Li-ion 5,0Ah, à protection électronique contre la surcharge, la surchauffe et les décharges profondes  
Technologie de charge intelligente à refroidissement optimisé : temps de charge réduit (45 minutes seulement pour 5.0Ah) et durée de vie augmentée de l'accu

### DGA506ZJ

- Sans accu, sans chargeur

Sous réserve d'erreurs et de modifications. Les images peuvent varier.  
Les articles de l'équipement standard ne peuvent pas toujours être commandés séparément.

17-10-2019  
www.makita.ch