Set Meuleuse angulaire Ø 125 mm avec disques



| 9558HNRGK4 | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Nombre de tours: | 11000t/min |
| Diamètre de la semelle: | 125mm |
| Puissance absorbé Watt: | 840Watt |
| Vibrations: | 8.5 / 2.5m/s ² |
| Facteur K (vibrations): | 1.5m/s² |
| Facteur K (son): | 3dB(A) |
| Pression acoustique : | 86dB(A) |
| Puissance acoustique : | 97dB(A) |
| Cordon d'alimentation: | 2.5m |
| Dimensions: | 271 x 140 x 106mm |
| Poids (EPTA): | 2.3kg |
| · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |





Equipement standard

Meuleuse angulaire Ø 125 mm 1x 9558HNR, 5x disques à tronconner P-52180, 1x disques à tronconner fin P-53045,1x disque à ébarber P-52984, 1x disque diamant P-45761, 2x protections, poignée latérale, clé à ergots, coffret de transport en aluminium.

- Particulièrement compacte, maniable et légère
- Circonférence étudiée spécialement pour usage une main
- Moteur robuste et résistant aux températures élevées
- Fonction de sécurité anti-redémarrage
- Pignons hélicoïdaux usinés dans la masse assurant la longévité de l'engrenage
- Revêtement de protection sur le rotor et le stator
- Construction en labyrinthe, protège contre la saleté et l'encrassement
- Roulements étanches aux poussières et débris
- Interrupter de verrouillage de la broche pour changement rapide et facile du disque
- Interrupteur de sécurité particulièrement facile à manœuvrer

Sous réserve d'erreurs et de modifications. Les images peuvent varier. Les articles de l'équipement standard ne peuvent pas toujours être commandés séparément. 17-10-2019 w w w.makita.ch