



## Bohr-/ Fräsmaschine BFM-20V2 und BFM-20VL2

### 230V/50Hz, mit bürstenlosem Motor

- Arbeitsleuchte integriert
- Motor, bürstenlos
- 230V/50Hz
- Motorleistung: 1.1kW
- Drehzahl 2-stufig, variabel: 50-1125 / 100-2250 (min<sup>-1</sup>)
- Bohrspindel: MK 2
- Bohrleistung/ Kapazität max.: 20 mm
- Fräsleistung/ Kapazität max.: 16 mm
- Planfräsleistung/ Kapazität max.: 63 mm
- Bohrhub: 50 mm
- Kopf schwenkbar: +/- 90°
- Ausladung: 170 mm
- Distanz, Spindelnase zu Tisch: 370 mm
- Tischverfahrweg (X,Y): 295 x 140 mm (BFM-20V2)
- Tischverfahrweg (X,Y): 495 x 140 mm (BFM-20VL2)
- T-Nutenbreite: 3 x 12 mm
- Tischgrösse: 500 x 180 mm (BFM-20V2)
- Tischgrösse: 700 x 180 mm (BFM-20VL2)
- Inkl. DRO (Digital Read Out / X, Y, Z, Achsen)
- Gewicht: 63/66 kg

**ALDURO**

\*Standfuss  
separat erhältlich



## Perceuse/fraiseuse BFM -20V2 et BFM-20VL2

### 230V/50Hz, moteur sans balayes

- Lampe de travail LED intégrée
- Moteur sans balayes
- 230V/50 Hz
- Puissance: 1.1 kW
- Vitesse variable: 50-1125 / 100-2250 (min<sup>-1</sup>)
- Engrenage biétagé
- Cône de la broche: CM 2
- Capacité de perçage dans l'acier: 20 mm
- Capacité de fraisage dans l'acier: 16 mm
- Capacité de fraisage plan: 63 mm
- Course de la broche: 50 mm
- Tête inclinable: +/- 90°
- Capacité entre broche-table: 370 mm
- Col de cygne: 170 mm
- Déplacement de la table: 295x140 (BFM-20V2)
- Déplacement de la table/ 495x140 mm (BFM-20VL2)
- Dim. de la table 500x180 / 700x180 mm
- 3 Rainures-T, largeur 12 mm
- Incl. Système d'affichage digitale DRO (X, Y, Z)
- Poids : 63/66 kg



Nr. No.	Stk. Pcs.	Masse mm Dim. mm	Gewicht kg Poids kg	VE UE	EAN NEA
27111.01.000	1	760*580*780	63	1	7 611269 908582
27113.01.000	1	960x580x780	66	1	7611269041043
27111.60.000	1	Standfuss		1	7611269037084