

DLS211

Volt:	2x18V
Vitesse à vide:	4400min ⁻¹
Diamètre lame:	305mm
Profondeur de coupe à 45°:	107 x 255mm
Profondeur de coupe à 90°:	107 x 363mm
Vibrations:	2.5m/s ²
Facteur K (vibrations):	1.5m/s ²
Puissance acoustique :	103dB(A)
Facteur K (son):	3dB(A)
Dimensions:	898x690x725mm
Poids (EPTA):	31.3kg
Coupe inclinée à 45°:	44 x 382mm
Coupe biseau 45° G:	61 x 382mm
Onglet + biseau 45° + 45° G:	61 x 268 / 44 x 268mm
Coupe onglets à 60° D:	92 x 185mm
Pression acoustique:	95dB(A)



Equipement standard

Lame MD 305mm, sac à poussière, étau vertical, équerre de réglage, clés

- Très compacte, petite et légère, idéale pour les déplacements
- Moteur BL sans charbons: aucun entretien et consommation d'énergie réduite, donc augmentation de l'autonomie
- AWS - Auto-Start Wireless System : connexion à l'aspirateur par Bluetooth
- ADT - Automatic Torque Drive Technology : adaptation automatique de la vitesse de coupe, selon l'état de charge, pour un résultat optimal
- Technologie DXT : un mécanisme à engrenage qui permet des coupes plus profondes et plus précises
- Avec ligne laser et éclairage LED
- Poignée et fermeture de transport intégrées
- Blocage de l'axe pour changement rapide de la lame

DLS211ZU

- Sans accu, sans chargeur