



DHS780T2AKIT

2x54 Volt / 108 Wh Akku-/Netz-Paneelsäge 305 mm (bürstenlos), XPS, 230V-Netzadapter, Set mit Untergestell DE7023

- AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie längere Lebensdauer
- Flexibler Maschineneinsatz: die neue XR FLEXVOLT Paneelsäge 305 mm kann mit 2x54 Volt Akkus oder, anhand des Netz-Adapters DCB500 (im Lieferumfang enthalten) mit 230V betrieben werden
- Sehr hohe Schnittkapazität von bis zu 303 x 110 mm
- XPS-Schnittlinienanzeige: millimetergenau durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige sowie exakte Sicht auf den Anriss
- Großer, staubgeschützter Doppelauszug ermöglicht die Bearbeitung großer Werkstücke
- Hochwertige Lagerung der Führungsrollen gewährleistet präzise Schnitte bis zu 345 mm Länge
- Neigungswinkel präzise und stufenlos einstellbar
- Präzise und schnelle Gehrungswinkeleinstellungen mit Fixrasten für Standardwinkel
- Schnitttiefenbegrenzung zum präzisen Zapfen, Kerfen und Nuten
- Optimal geeignet für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringem Gewicht
- DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Li-Ion Akkus sind rückwärtskompatibel und in allen Maschinen aus dem 18 Volt XR Sortiment einsetzbar

DE7023

- Passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Marken-Herstellern
- Ideal für den Montageeinsatz durch einklappbare Standbeine, Tragegriff und sehr geringes Gewicht
- Ausziehbare Werkstückauflagen für eine maximale Arbeitslänge von 3,85 m
- Verwindungssteife und robuste Alu-Konstruktion, belastbar bis 225 Kg

Serienmäßiger Lieferumfang:

- Akku-/Netz-Paneelsäge
- 2x 54 V / 108 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion-Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige
- System-Doppelladegerät (geeignet für alle 10,8 V bis 54 V XR Li-Ion Akkus)
- 230V – Netzadapter DCB500
- 60 Zahn HM-Sägeblatt
- Montagewerkzeug
- Staubfangsack
- Werkstückklemme
- Untergestell DE7023
 - 2x Werkstückauflage
 - Maschinen-Montage-Set (2-tlg.)

Technische Daten

Akku	2x54 Volt / 108 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion
Akku-Kompatibilität	54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	3.800
Gehrungseinstellungen (rechts / links)	60° / 50°
Neigungseinstellungen (rechts / links)	jeweils bis 49°
Sägeblattmaße (mm)	305 x 30
Max. Schnittkapazität (mm) bei	
90° / 90°	303 x 110
90° / 45°	330 x 58
45° / 90°	211 x 112
45° / 45°	244 x 58
Gewicht (inkl. 2x 108 Wh-Akkus; kg)	27,5
EAN	5054905243418
Triaxiale Vibration Schneiden von Holz (m/s ²)	< 2,5
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s ²)	1,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A))	93
Schalleistungspegel LWA (dB(A))	100
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	3