

Metalldrehbank

MDB-210V.DRO

Art. Nr. 27215.01.DRO



- Digitale "SINO" Anzeige für X und Y-Achse
- inkl. Schnellwechselhalter Typ AA mit 4 Stahlhalter
- Reitstockarretierung mittels Exzenter
- 2-stufiges Getriebe
- stufenlose elektronische Drehzahlregulierung
- Rechts- / Linkslauf
- Spänewanne
- Dreibackenfutter
- Standfuss mit 2 Türen









Technische Daten:

Motorleistung	0.6 kW
Motorspannung	230 Volt
Spitzenhöhe	105 mm
Spitzenweite	380 mm
Drehdurchmesser über Bett	210 mm
Drehdurchmesser über Schlitten	135 mm
Bettbreite	100 mm
Bettlänge	610 mm
Spindelkonus	MK3



Spindelbohrung	21 mm
Geschwindigkeitsstufen	2stufenlos
Drehzahlen	A 50-1250 min ⁻¹ B 100-2500 min ⁻¹
Bereich Gewindesteigung metrisch	0.3- 3.0 mm / Umdrehung / 14 Steigungen
Bereich Gewindesteigung Zoll	10- 44TPI / Umdrehung / 10 Steigungen
Längsvorschub	0.089- 0.198 mm / Umdrehung
Reitstockkonus	MK2
Drehstahlmass max.	16 mm
Dreibackenfuttermass	100 mm
Abmessung	915 x 480 x 470 mm
Gewicht	76 kg





Lieferumfang:

- Betriebsanleitung D / F / IT
- Spänewanne
- Zubehör-Set (Zahnräder, etc. im Koffer)
- Schnellwechselstahlhalter Typ AA Art. Nr. 27210.51.000
- Digitale " SINO" Anzeige für X und Y-Achse

Passendes Zubehör:

Art. Nr. 27210.60.000

Mitlaufende Zentrierspitze MK2

Art. Nr. 27210.61.000

Mitlaufende Lünette

Art. Nr. 27210.62.000

Feststehende Lünette

Art. Nr. 27210.63.000

Futterflansch 100mm zu 4 – Backenfutter 27210.65.000



Art. Nr. 27210.64.000 Planscheibe 170mm



Art. Nr. 27210.65.000 4 - Backenfutter 100mm



Art. Nr. 27010.92.000 Kegeldorn MK2 / B18



Art. Nr. 27010.85.000

Hochpräzisions-Schnellspannbohrfutter 3-16mm, B18 Backen speziell gehärtet und geschliffen für Hochpräzision



Art. Nr. 27210.53.000

Drehstahl-Satz mit Wendeplatten 7-tlg. Schaft 10 x 10mm



Art. Nr. 27210.54.000

Drehstahl-Satz mit Wendeplatten 7-tlg. Schaft 12 x 12mm



Art. Nr. 27210.52.000

Innendrehstahl-Satz 95°, 3-tlg. mit Wendeplatten Grösse 8 / 10 / 12mm

