



Metalldrehbank

MDB-250VS.DRO

Art. Nr. 27220.01.DRO

Schnellübersicht:

- Digitale „SINO“ Anzeige für X und Y-Achse
- inkl. Schnellwechselhalter Typ AA mit 4 Stahlhalter
- Reitstockarretierung mittels Exzenter
- 2-stufiges Getriebe
- stufenlose elektronische Drehzahlregulierung
- Rechts- / Linkslauf
- Spänewanne
- Dreibackenfutter
- inkl. Standfuss mit 2 Türen



Technische Daten:



Jahre

Motorleistung	0.75 kW
Motorspannung	230 Volt
Spitzenhöhe	125 mm
Spitzenweite	550 mm
Drehdurchmesser über Bett	250 mm
Drehdurchmesser über Schlitten	150 mm
Bettbreite	134 mm
Bettlänge	845 mm
Spindelkonus	MK4
Spindelbohrung	26 mm

Geschwindigkeitsstufen	2. -stufenlos
Drehzahlen	A 50-1800 min⁻¹
Bereich Gewindesteigung metrisch	0.2- 3.5 mm / Umdrehung / 18 Steigungen
Bereich Gewindesteigung Zoll	8- 56TPI / Umdrehung / 21 Steigungen
Längsvorschub	0.07- 0.4 mm / Umdrehung
Reitstockkonus	MK2
Drehstahlmass max.	16 mm
Dreibackenfuttermass	125 mm
Abmessung	1270 x 570 x 570 mm
Gewicht	120 kg



Jahre

Lieferumfang:

- Betriebsanleitung D / F / IT
- Spänewanne
- Standfuss mit 2 Türen
- Zubehör-Set (Zahnräder, etc. im Koffer)
- Schnellwechselstahlhalter Typ AA Art. Nr. 27210.51.000
- Digitale „SINO“ Anzeige für X und Y-Achse

Passendes Zubehör:

Art. Nr. 27210.51.000 (Standard-Zubehör)
Schnellwechsel-Stahlhalter Typ SS, inkl. 4 Stahlhaltern
1 x prisma, 3 x rechteckig



Art. Nr. 27210.60.000
Mitlaufende Zentrierspitze MK2



Art. Nr. 27220.61.000
Mitlaufende Lünette



Art. Nr. 27220.64.000
Planscheibe 240mm



Art. Nr. 27220.65.000
4 – Backenfutter 125mm



Art. Nr. 27010.92.000
Kegeldorn MK 2 / B 18



Art. Nr.. 27010.85.000
Präzisions Schnellspannfutter, 3-16mm, B18
Backen speziell geschliffen und gehärtet



Art. Nr. 27210.53.000
Drehstahl-Satz mit Hartmetall-Wendeplatten TiN
7-tlg. Schaft 10 x 10mm



Art. Nr.. 27210.54.000
Drehstahl-Satz mit Hartmetall-Wendeplatten TiN
7-tlg, 12 x 12 mm



Art. Nr. 27210.52.000
Innendrehstahl-Satz 95°, 3-tlg. mit Wendeplatten
Grösse 8 / 10 / 12mm

