

M18 FPD

FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber

Features

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- 24-Stufige Drehmomenteinstellung
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige





Nothing but **HEAVY DUTY**.™

RANGE SPEC (1)	M18 FPD-502X	M18 FPD-0
Akku	Li-ion	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	5.0	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	0
Artikelnummer	4933451061	4933451060
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
By technology new	Fuel	Fuel
Geliefert in	HD Box	-
Geschwindigkeitseinstellungen	2	2
Gewicht mit Akku (kg)	2.5	-
Holzschrauben (mm)	10	10
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	59 Min	-
Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (U/min)	0 - 550	0 - 550
Leerlauf-Drehzahl im 2. Gang (U/min)	0 - 2000	0 - 2000
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	45	45
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13	13
Max. Drehmoment (Nm)	135	135
Max. Schlagzahl (min-1)	0 - 32,000	0 - 32,000
Schalldruckpegel (dB(A))	99.9	99.9
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3	3
Schalleistungspegel gemessen (dB(A))	110.9	110.9
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3	3
Spannung (V)	18	18
Vibration drilling into Metal [m/s²]	1.29	1.29
Vibration drilling into metal uncertainty [m/s²]	1.5	1.5
Vibration percussion drilling into concrete [m/s²]	13.2	13.2
Vibration percussion drilling into concrete uncertainty [m/s²]	1.5	1.5
Vibration Schrauben (m/s²)	1.33	1.33
Vibration Schrauben Unsicherheit (m/s²)	1.5	1.5