



Nothing but **HEAVY DUTY**.™

M18 CHIWF12

FUEL™ 1/2" Vierkant Akku-Schlagschrauber

Features

- Hochleistungs-Schlagschrauber mit 950 Nm max. Drehmoment bei nur 228 mm Länge
 - Holzschrauben bis 12 mm
 - Rechts-/Linkslauf
 - Robustes Metallgetriebegehäuse
 - Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
 - Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 20% mehr Leistung
 - REDLINK PLUS™ Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement
 - DRIVE CONTROL™ mit 2 Schaltstufen
 - REDLITHIUM-ION™ Akkus für bis zu 2 x längere Laufzeit, 20% mehr Leistung und 2 x mehr Ladezyklen
-
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
 - Werkzeugaufnahme 1/2 Vierkant mit Sprengring für schnellen und einfachen Wechsel der Schlagnuss
 - LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs und Akku-Ladestandsanzeige
 - Schraubenkapazität M14 bis M24 (8.8)





Nothing but **HEAVY DUTY**.™

RANGE SPEC (1)	M18 CHIWF12-402C	M18 CHIWF12-502X	M18 CHIWF12-502C
Akku	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	4.0	5.0	5.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2	2	2
Artikelnummer	4933446244	4933448418	4933448100
By technology new	Fuel	Fuel	Fuel
Geliefert in	Transportkoffer	HD Box	Transportkoffer
Gewicht mit Akku (kg)	3.3	3.3	3.3
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	80 min	59 Min	100 Min
Leerlauf-Drehzahl (min ⁻¹)	0 - 425 / 0 - 1700	0 - 425 / 0 - 1700	0 - 425 / 0 - 1700
Max. Drehmoment (Nm)	135 / 950	135 / 950	135 / 950
Max. fastening torque [Nm]	135 / 950	135 / 950	135 / 950
Nut_busting torque [Nm]	1491	1491	1491
Schalldruckpegel (dB(A))	94.4	94.4	94.4
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3	3	3
Schalleistungspegel (dB(A))	105.4	105.4	105.4
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3	3	3
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 450 / 0 - 2300	0 - 450 / 0 - 2300	0 - 450 / 0 - 2300
Spannung (V)	18	18	18
Vibration Schrauben (m/s ²)	11.08	11.08	11.08
Vibration Schrauben Unsicherheit (m/s ²)	1.5	1.5	1.5



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

RANGE SPEC (2)	M18 CHIWF12-0
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Artikelnummer	4933446237
By technology new	Fuel
Geliefert in	-
Gewicht mit Akku (kg)	-
Ladegerät im Lieferumfang enthalten	-
Leerlauf-Drehzahl (min ⁻¹)	0 - 425 / 0 - 1700
Max. Drehmoment (Nm)	135 / 950
Max. fastening torque [Nm]	135 / 950
Nut_busting torque [Nm]	1491
Schalldruckpegel (dB(A))	94.4
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schalleistungspegel (dB(A))	105.4
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schlagzahl (min ⁻¹)	0 - 450 / 0 - 2300
Spannung (V)	18
Vibration Schrauben (m/s ²)	11.08
Vibration Schrauben Unsicherheit (m/s ²)	1.5