

 Klarwasser

 Häuslicher Gebrauch



### OBERWASSERPUMPE

- Geeignet für Klarwasser ohne aggressive Materialien
- Einsatz: Bewässerungen im Gartenbereich, Reinigungen
- Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40 °C – kurzzeitig bis 60 °C
- Gehäuse aus Chromstahl, Flügelrad aus Technopolymer
- Motorwelle aus Edelstahl
- Ein-/ Ausschalter
- Mit thermischem Motorschutz

### Spezifikationen

Höchstdruck (bar)	4.0
Motor (V / kW)	230 / 1.44
Fördermenge max. (lt. / h)	4'200
Förderhöhe max. (m)	55
Tauchtiefe max. (m)	9
Absaugniveau min. (mm)	–
Korngrösse max. (mm)	0.5
Druckanschluss	1"
Ansauganschluss	1 1/4"
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP44
Drehzahl (min-1)	2'900
Netzkabel (m)	5
Einsatz bei pH-Wert	6 – 8
Abmessungen (mm)	535 × 255 × 570
Gewicht (kg)	19.8

MODEL	ANSCHLUSS	KAPAZITÄT
600-24CY/JET15LMSS	1"	20 Liter

- Maximaler Betriebsdruck 6 bar
- Auswechselbare Butylkautschuk-Membran

