

FARMER POLY 602

Huile UTTO Low Viscosity

Description

FARMER POLY 602 est une huile UTTO (Universal Tractor Transmission Oil). Cette huile semi-synthétique contenant des additifs adaptés présente une faible viscosité. Ceci apporte des avantages significatifs lors d'une utilisation par températures basses ainsi que lors d'applications spéciales.

Avantages

- huile UTTO thermostable
- résistance réduite au démarrage
- inaltérable
- bonnes propriétés au démarrage à froid
- indice de viscosité élevé
- protège contre l'usure et la corrosion

Domaine d'utilisation

FARMER POLY 602 est utilisée dans les boîtes à vitesses, transmissions hydrostatiques et systèmes hydrauliques de machines de travail agricoles et véhicules communaux à usages multiples, tout particulièrement là où une huile UTTO Low Viscosity est prescrite.

Ne doit pas être utilisée comme huile moteur. Les prescriptions des constructeurs sont à prendre en considération.

Spécifications

API GL-4
 HVLP-D (DIN 51 502)
 Safety + Performance :
 JOHN DEERE JDM J20D
 KUBOTA SUPER UDT®
 FORD M2C-86B, C
 CNH MAT 3505 (1207, 1209), 3506 (1210),
 3509 (1230), 3526 (FNHA-2-C-200.00)

Données techniques

Propriétés	Unité	Testé selon	Valeurs
Classe de viscosité		SAE J 300	5W/20
Classe de viscosité		ISO VG	32 - 46
Couleur		DIN ISO 2049	brun clair
Densité à 20 °C	g/ml	ASTM D 4052	0.854
Viscosité à 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	39.4
Viscosité à 100 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	8.3
Indice de viscosité		DIN ISO 2909	193
Pourpoint	°C	ASTM D 5950	-42
Point éclair	°C	DIN SO 2592	>200

Danger de pollution de l'eau : WGK 1
 Code déchet : OMoD/EWC 130 205

Les données ci-dessus correspondent au dernier stade des connaissances actuelles. Toutes modifications restent réservées. Les données techniques communiquées ci-dessus sont fonction des tolérances de mesure et de fabrication en usage dans la profession. Une fiche de sécurité est disponible.