

# CHAINGUARD 55

## OLIO MINERALE PER CATENE MULTISTAGIONE

### Descrizione

CHAINGUARD 55 è un olio minerale per catene multistagione con oli base selezionati. L'eccellente potere adesivo e l'ottimale capacità lubrificante garantiscono che tutte le parti mobili, come le maglie ed i giunti della catena, siano perfettamente lubrificate e protette dall'usura.

### Vantaggi

- Riduce l'usura di catene e superfici di scorrimento
- Penetra nei giunti della catena
- Non incolla le parti mobili della sega
- Non emana vapori e odori durante il taglio continuo
- Protezione anticorrosione / antiruggine
- Economico nei consumi grazie al perfetto potere aderente

### Campo d'applicazione

Particolarmente idoneo per la lubrificazione delle catene di tutti i tipi e costruttori. Utilizzabile sia in estate che in inverno ed anche con temperature fredde ed in caso di umidità.

### Dati tecnici caratteristici

| Caratteristiche         | Unità              | Collaudo sec.   | Valori     |
|-------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| Colore                  |                    | DIN ISO 2049    | marroncino |
| Densità a 20 °C         | g/ml               | ASTM D 4052     | 0.87       |
| Viscosità a 40 °C       | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     | 81.7       |
| Viscosità a 100 °C      | mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     | 11.0       |
| Indice di viscosità     |                    | DIN ISO 2909    | 120        |
| Punto di infiammabilità | °C                 | DIN EN ISO 2592 | > 200      |
| Pourpoint               | °C                 | ASTM D 5950     | ≤ -15      |

Classe di pericolosità in acqua: WGK 1

Codice per lo smaltimento: VeVA/EWC 130 899

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all'attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati tecnici caratteristici riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.