

SPRAY 466

PROTEZIONE ANTICORROSIONE CON EFFETTO A LUNGO TERMINE

Descrizione

Protezione anticorrosione a lungo termine senza bario. In breve tempo crea un film protettivo simile a cera che offre un'ottima presa e un'elevata resistenza agli influssi esterni. Spray 466 ha proprietà tissotropiche, pertanto, in caso di applicazione su superfici verticali, non cola/gocciola. È particolarmente indicato per i campi d'impiego seguenti:

- Conservazione (stoccaggio all'esterno e all'interno) di prodotti finiti e semilavorati
- Protezione anticorrosione per il trasporto via mare
- Protezione anticorrosione a lungo termine per veicoli che svolgono servizio invernale
- Conservazione di veicoli e apparecchi durante i periodi di inattività nell'industria edilizia e nell'agricoltura
- Protezione sottoscocca (veicoli d'epoca) e conservazione delle cavità nell'industria automobilistica

Vantaggi

- Eccellente protezione anticorrosione a lungo termine
- Applicazione semplice
- Forma un film di cera non adesivo, che offre un'ottima presa ed è stabile alle escursioni termiche
- Termostabile fino a 120 °C
- Estremamente resistente all'acqua salata (prova di corrosione in nebbia salina ASTM B 117 superiore a 1000 ore)
- Compatibile con tutte le superfici più comuni

Applicazione

Agitare energicamente prima dell'uso. Spruzzare il prodotto sulle superfici pulite e asciutte da una distanza di circa 20-30 cm e lasciare asciugare il film di cera. Per rimuovere SPRAY 466 utilizzare nafta per lavaggio o un pulitore ad alta pressione.

Contenuto

500 ml



N.YTSPRAY 466_1214

