

# SPRAY 466

## PROTECTION ANTICORROSION AVEC EFFET À LONG TERME

### Description

Protection anticorrosion avec effet longue durée exempt de baryum formant après très peu de temps un film protecteur cireux résistant et manipulable contre les influences extérieures. Le SPRAY 466 est thixotrope, empêchant l'écoulement ou l'égouttement lors d'applications sur des surfaces verticales. Il convient parfaitement pour les domaines d'application suivants:

- Conservation (stockage à l'extérieur et à l'intérieur) de produits semi-finis et finis
- Protection anticorrosion pour le transport maritime
- Protection longue durée pour les véhicules de service d'hiver
- Conservation lors de la mise hors service de véhicules et équipements dans l'industrie du bâtiment et de l'agriculture
- Protection de dessous de caisse (véhicules classiques) et pour cavités dans l'industrie automobile

### Avantages

- Excellente protection longue durée contre la corrosion
- Application simple
- Forme un film protecteur cireux manipulable thermostable et non collant
- Résistant à la chaleur jusqu'à 120 °C
- Extrêmement résistant à l'eau salée (Essai de corrosion au brouillard salin ASTM B 117 de 1000 heures)
- Compatible avec toutes les surfaces usuelles

### Utilisation

Bien agiter avant l'emploi. Vaporiser à une distance d'env. 20-30 cm sur les surfaces nettoyées et sèches. Laisser sécher le film cireux. Le spray 466 se laisse éliminer sans peine à l'aide d'éther de pétrole ou d'un nettoyeur haute pression.

### Contenance

500 ml



N:VTS/SPRAY 466\_1214

