

PTFE OIL SPRAY

LUBRIFIANT HAUTES PERFORMANCES

Description

MOTOREX PTFE OIL SPRAY associe les propriétés d'un lubrifiant huileux à celles du lubrifiant à sec PTFE. Les particules micronisées de PTFE offrent d'excellentes propriétés de fonctionnement à sec. Un lissage de la surface ainsi qu'une séparation des pièces à lubrifier sont obtenus grâce aux particules solides contenues dans le lubrifiant. L'huile reste ainsi particulièrement longtemps dans la zone à lubrifier.

La combinaison de haute qualité d'une huile entièrement synthétique et de PTFE offre un coefficient de frottement agréablement bas. Le broutage est entièrement évité. Le lubrifiant transparent s'infiltre dans l'eau et la repousse.

Domaine d'utilisation

MOTOREX PTFE OIL SPRAY peut être utilisé de manière universelle. Il doit être employé tout particulièrement là où un pouvoir lubrifiant de longue durée est exigé.

Il convient très bien à un emploi à long terme sur des appariements plastique-métal.

Avantages

- Effet à long terme
- Propriétés de fonctionnement à sec
- Diélectrique
- Huile de base entièrement synthétique
- Contient des particules de PTFE
- Résistance élevée aux produits chimiques
- Additifs réduisant les frottements

Application

Secouer fortement le récipient avant utilisation jusqu'à ce que la bille mélangeuse se déplace librement. Pulvériser brièvement à une distance de 10 à 20 cm sur l'endroit prévu et laisser sécher.

Taille d'emballage

500 ml

